

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 운영 하우징



인클로저

배전

공조

IT 인프라

소프트웨어 및 서비스

FRIEDHELM LOH GROUP



운영 하우징



운영 하우징

컴포트 패널	4
광학 패널	5
손잡이 스트립이 달린 운영 하우징	6
최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징	10
콤팩트 패널	11
액세서리	12



컴포트 패널



시스템 액세서리, 서포트 암 시스템, 스탠드 시스템

재질:

- 인클로저: 압출 성형 알루미늄 색선
- 코너 피스: 아연 다이 캐스팅
- 안전 모서리: 플라스틱

색상:

- 인클로저: 산화방지코팅
- 코너 피스: RAL 7035
- 안전 모서리: RAL 7024와 유사

IEC 60 529 에 준하는 IP 보호

- 등급: IP 65

제공 범위:

- 전면 패널용 실링 및 조립 부품 포함

참고 사항:


- 인클로저를 회전시켜 서포트 암 연결부 교체 가능

인증:

- UL

상세 기술 내역:

- 인터넷 홈 페이지 참조



전면 패널 폭 (B) mm	팩	520			520			520			페이지
전면 패널 높이 (H) mm		400			500			600			
설치 깊이 mm		74	152	191	74	152	191	74	152	191	
주문 번호	1 개	6372.541	6372.542	6372.543	6372.551	6372.552	6372.553	6372.561	6372.562	6372.563	
중량 kg		7.8	11.7	13.8	8.8	12.3	15.2	9.7	13.5	16.7	

버전

□ 120 x 65mm 서포트 암 연결부		■	-	-	■	-	-	■	-	-	
Ø 130mm 서포트 암 연결부		-	■	■	-	■	■	-	■	■	
스크류 잠금장치가 있는 경첩 장착 후면 패널		■	-	-	■	-	-	■	-	-	
캠 잠금장치가 있는 경첩 장착 후면 패널 ¹⁾		-	■	-	-	■	-	-	■	-	
스크류로 체결된 후면 패널 ²⁾		-	-	■	-	-	■	-	-	■	

액세서리

전면 패널	1 개	6028.014	6028.014	6028.014	6028.015	6028.015	6028.015	6028.016	6028.016	6028.016	15
내부 설치용 장착 브래킷	4 개	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	14
스프링 너트 M5	50 개	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	12
접지 플레이트	1 개	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	12

¹⁾ 3mm 이중 걸림 매입형 잠금장치 장착, 41mm 매입형 잠금장치 (버전 C) (카탈로그 34, 546 페이지 참조)

플라스틱 손잡이 및 T 형 손잡이 (버전 C) (카탈로그 34, 545 페이지 참조)로 교체 가능

²⁾ 측면 이중 걸림 매입형 장치가 있는 전면 접이식 인클로저, 41mm 매입형 잠금장치 (버전 C) (카탈로그 34, 546 페이지 참조)

플라스틱 손잡이 및 T 형 손잡이 (버전 C) (카탈로그 34, 545 페이지 참조)로 교체 가능



시스템 액세서리, 서포트 암 시스템, 스탠드 시스템

재질:

- 인클로저: 압출 성형 알루미늄 색선
- 코너 피스: 아연 다이 캐스팅
- 안전 모서리: 플라스틱

색상:

- 인클로저: 산화방지코팅
- 코너 피스: RAL 7035
- 안전 모서리: RAL 7024 와 유사

IEC 60 529 에 준하는 IP 보호

- 등급: - IP 65

제공 범위:

- 실링 포함

참고 사항:


- 인클로저를 회전시켜 서포트 암 연결부 교체 가능

인증:

- UL

상세 기술 내역:

- 인터넷 홈 페이지 참조



전면 패널 폭 (B) mm	팩	430	482.6	482.6	520	520	520	페이지
전면 패널 높이 (H) mm		343	310.3	354.8	400	500	600	
설치 깊이 mm		100	100	100	100	150	150	
주문 번호	1 개	6380.020 ¹⁾	6380.000	6380.040 ¹⁾	6380.400	6380.410	6380.510	6380.610
중량 kg		5.3	6.2	6.6	5.8	7.3	8.3	9.2

버전

□ 120 x 65mm 서포트 암 연결부		■	■	■	■	-	-	-
Ø 130mm 서포트 암 연결부		-	-	-	-	■	■	■
경첩 장착 후면 패널 ²⁾		■	■	■	■	■	■	■
전면 패널용 실링 및 조립 부품 포함		-	-	-	■	■	■	■

액세서리

전면 패널	1 개	-	6028.010	-	6028.014	6028.014	6028.015	6028.016	15
수평 손잡이 세트	1 개	-	6385.010	6385.010	-	-	-	-	15
내부 설치용 장착 브래킷	4 개	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	14
장착 브래킷	4 개	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	14
접지 플레이트	1 개	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	12
스프링 너트 M5	50 개	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	12

¹⁾ TFT 모니터에 적합, 10 페이지 참조

²⁾ 3mm 이종 걸림 매입형 잠금장치 장착, 41mm 매입형 잠금장치 (버전 C) (카탈로그 34, 546 페이지 참조), 플라스틱 손잡이 및 T 형 손잡이 (버전 C) (카탈로그 34, 545 페이지 참조)로 교체 가능

손잡이 스트림이 달린 운영 하우징



디자인 및 기능이 균일한 시스템

최신형 디자인, 서포트 암 시스템
CP 60/120/180에 맞춤

완벽함 속의 편안함

- TS 시스템 천공이 있는 내장형 내부 장착 브라켓, TS 시스템 액세서리에 적합
- 빠르고 안전하며 간편한 서비스 액세스는 전면 또는 후면으로부터
- 간편 잠금을 위한 도어 러너가 장착된 잠금 장치

빌트인 부가가치

- 1인 조립을 위한 서포트 암 연결부
- Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공

인체공학적 디자인

- 손잡이 기능이 있는 디자인 스트립
- 기계 가공을 위한 알루미늄 전면 패널의 손쉬운 해체



손잡이 스트립이 달린 운영 하우징



서포트 암 시스템

재질:

- 인클로저 및 도어: 강판
- 손잡이 스트립: 알루미늄
- 전면 패널: 알루미늄
- 커버 캡: 플라스틱

표면 처리:

- 인클로저 및 도어: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 손잡이 스트립: 산화방지코팅
- 전면 패널: 산화방지코팅

색상:

- 인클로저 및 도어: RAL 7035
- 손잡이 스트립: 산화방지코팅
- 전면 패널: 산화방지코팅
- 커버 캡: RAL 7024와 유사

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급



- IP 55

제공 범위:

- Ø 130mm 서포트 암 연결부 용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저
- 전면에 최대 컷아웃이 있고, 기계 가공이 용이한 3mm 알루미늄 전면 패널이 아를 덮고 있음
- 손잡이 스트립 및 측면 커버 캡
- 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
- TS 시스템 천공이 있는 내장형 내부 설치 브래킷

참고 사항:

- 서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
- 옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공
- 전면으로부터의 서비스 액세스용 잠금 시스템: 41mm 매입형 잠금장치, 실린더 매입형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이, 타입 C



- 후면으로부터의 서비스 액세스용 잠금 시스템: 41mm 매입형 잠금장치, 타입 A, 실린더 매입형 잠금장치, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이, 타입 B

인증:

- CSA

상세 기술 내역:

- 인터넷 홈 페이지 참조

폭 (B) mm	팩	300	300	380	380	380	페이지
높이 (H) mm		200	300	300	380	380	
깊이 (T) mm		155	210	210	210	210	
주문 번호	1 개	6320.000	6315.100	6315.200	6315.300	6320.300	
중량 kg		4.5	7.0	7.5	9.8	9.8	
서비스 액세스	후면으로부터	■	-	-	-	■	
	전면으로부터	-	■	■	■	-	
액세서리							
TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm	4 개	-	8612.130	8612.130	-	-	14
TS 천공 레일 18 x 38mm		-	-	-	-	-	13
TS 서포트 스트립	20 개	-	-	-	4594.000	4594.000	13
장착 브래킷	4 개	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	12
	4 개	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	12
미니 간편 손잡이		-	-	-	-	카탈로그 34 참조	543

손잡이 스트립이 달린 운영 하우징

폭 (B) mm	팩	500	500	600	600	600	페이지
높이 (H) mm		500	500	380	600	600	
깊이 (T) mm		210	210	210	210	210	
주문 번호	1 개	6315.400	6320.400	6320.500	6315.600	6320.600	
중량 kg		16.8	16.8	15.4	22.8	18.8	
서비스 액세스	후면으로부터	-	■	■	-	■	
	전면으로부터	■	-	-	■	-	
액세서리							
TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm	4 개	8612.150	8612.150	-	8612.160	8612.160	14
TS 천공 레일 18 x 38mm	4 개	8612.250	8612.250	-	8612.260	8612.260	13
TS 서포트 스트립	20 개	4695.000	4695.000	4594.000	4696.000	4696.000	13
장착 브래킷	4 개	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	12
	4 개	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	12
미니 간편 손잡이		-	카탈로그 34 참조	카탈로그 34 참조	-	카탈로그 34 참조	543



최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징



시스템 액세서리, 서포트 암 시스템, 스탠드 시스템

16:9/16:10 포맷의 최대 24" 화면이 있는 일반 시판 데스크톱 TFT를 설치하기 위한 용도

버전:

- 단판 안전 유리 장착 모니터링 창

재질:

- 인클로저 및 도어: 강판
- 손잡이 스트립: 알루미늄
- 커버 캡: 플라스틱
- 모니터링 창: 단판 안전 유리
- TFT 홀더: 강판

표면 처리:

- 인클로저 및 도어: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 손잡이 스트립: 산화방지코팅

색상:

- 인클로저 및 도어: RAL 7035
- 손잡이 스트립: 산화방지코팅
- 커버 캡: RAL 7024와 유사

IEC 60 529 에 준하는 IP 보호 등급:
- IP 55

제공 범위:

- Ø 130mm 서포트 암 연결부 용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저
- 모니터링 창
- VESA 75/100을 수용하는 데스크톱 TFT용 홀더
- 손잡이 스트립 및 측면 커버 캡
- 도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착
- 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치

참고 사항:


- 서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
- 옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공
- 매입형 잠금장치, 27mm 매입형 잠금장치(버전 A), 잠금 실린더, 플라스틱 손잡이 및 T형 손잡이(버전 B)로 교체 가능

인증:

- CSA

상세 기술 내역:

인터넷 홈 페이지 참조



폭 (B)mm	팩	650
높이 (H)mm		450
깊이 (T)mm		155
주문 번호	1 개	6321.000
중량 kg		18.0
캠 잠금장치		1
액세서리		
잠금 시스템		카탈로그 34, 536 페이지부터 참조



시스템 액세스리, 서포트 암 시스템, 스탠드 시스템

전면 패널에 설치되는 소형 운영 장치용. 전면 패널은 후면에서 삽입되어 스크류 클램프로 고정됨. 재질 두께가 2~6mm인 전면 패널이라면 운영 장치의 자체 패널 사용도 가능. 후면 패널은 왼쪽이나 오른쪽 모두 경첩 장착이 가능. 강철 서포트 암 시스템 CP 40 용 컷아웃 및 보강재가 있는 루프 트레이

- 버전:**
- 강철 서포트 암 연결부 CP 40 포함
- 재질:**
- 루프 트레이, 베이스 트레이, 후면 패널: 알루미늄
 - 측면부: 압출 성형 알루미늄 섹션
 - 스크류 덮개: 플라스틱

- 표면 처리:**
- 루프 트레이, 베이스 트레이, 측면부: 분체 코팅
 - 후면 패널: 산화방지코팅

- 색상:**
- RAL 7024

- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급:**
- IP 65

- 제공 범위:**
- 루프 트레이
 - 베이스 트레이
 - 후면 패널
 - 측면부
 - 스크류 덮개
 - 실링 및 스크류 클램프 포함
- 상세 기술 내역:**
- 인터넷 홈 페이지 참조

폭 mm	팩	241	241	315	315	페이지
높이 mm		238	388	238	388	
깊이 mm		87	87	87	87	
전면 패널 폭에 적합 mm		178	178	252	252	
전면 패널 높이에 적합 mm		200	350	200	350	
주문 번호	1 개	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400	
중량 kg		2.8	3.8	3.4	4.5	
액세서리						
전면 패널	1 개	6028.500	6028.510	6028.530	6028.540	15
벽면 장착 브래킷	1 세트	6341.000	6341.000	6341.000	6341.000	12
스프링 너트 M5	50 개	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	12
커버 플레이트	1 세트	6505.200	6505.200	6505.200	6505.200	

액세서리

벽면 장착/내부 설치



벽면 장착 브래킷

스윙식

컴팩트 패널과 수평 또는 수직의 평면 사이

스윙 범위:

- 180°, 7.2° 피치 패턴에 따라 조정 가능

재질:

- 벽면 장착용 브래킷: 강판
- 톱니머리 스크류: 플라스틱 톱니 손잡이가 있는 강철

제공 범위:

- 컴팩트 패널에 장착하기 위한 조립 부품 및 톱니머리 스크류 포함

팩	주문 번호
1 세트	6341.000



조립 구성품



스프링 너트 M5

적합한 적용

- 설치 깊이 74mm 이상의 컴포트 패널
 - 설치 깊이 100mm 이상의 광학 패널 내 설치용
 - 컴팩트 패널
- 스프링을 통해 의도하지 않은 밀림을 방지하여 고정됨

기타 내부 설치 사용 부품 예

- 장착 브래킷 4597.000
(카탈로그 34, 592 페이지 참조) 또는
- 내부 설치용 장착 브래킷 6205.100
(카탈로그 34, 592 페이지 참조)

재질:

- 강철, 아연도금

팩	주문 번호
50 개	6108.000

접지



접지 플레이트

설치에 적합한 위치

- 컴포트 패널
- 광학 패널
- TS
- SE
- PC

접지 케이블을 나사 볼트에 체결하고 접지 스트랩과 6.3mm 납작-핀 커넥터로 최대 8개 구성품과 연결할 수 있음

팩	주문 번호
1 개	2570.500

제공 범위:

- 조립 부품 포함

TS 천공 레일 18 x 38mm

간단하게 끼워 걸어서 스크류로 고정함.
걸이 기술 덕분에 조립 및 해체가 용이함.
고정은 한쪽에서만 하면 되지만 필요한 경우에는 양쪽에서 고정할 수 있음.

설치 옵션:

- 수직 TS, SE 인클로저 섹션에 설치
 - 외부 장착 레벨에 설치
- 수평 TS, SE 인클로저 섹션에 설치

재질:

- 강판

표면 처리:

- 아연도금

제공 범위:

- 조립 스크류 포함

참고 사항:

- 장착 플레이트가 있는 인클로저의 경우에는 천공 레일 2 개가 이미 제공 범위에 포함되어 있음.


적합한 인클로저 폭/깊이 mm	팩	주문 번호
400	4 개	8612.240
500	4 개	8612.250
600	4 개	8612.260
800	4 개	8612.280

+ 액세서리

- 스크류, 카탈로그 34, 600 페이지 참조
- 빠른 조립을 위한 케이블 타이 2597.000, 640 페이지 참조
- 케이블 클램프, 카탈로그 34, 639 페이지 참조

구성 예:

카탈로그 34, 574 페이지 참조



TS 서포트 스트립

설치 옵션:

- 수직 및 수평 TS, SE 인클로저 섹션에 설치
 - 외부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 같은 높이로 설치
 - 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프셋된 높이로 설치
- TS, ES 관 모양 도어 프레임에 설치
- TP 천공형 도어 스트립에 설치

재질:

- 강판

표면 처리:

- 아연도금

제공 범위:

- 조립 스크류 포함

외부 장착 레벨용


적합한 인클로저 폭/깊이 mm	길이 mm	팩	주문 번호
400	340	20 개	4694.000
500	440	20 개	4695.000
600	540	20 개	4696.000
800	740	20 개	4697.000

+ 액세서리

- 스크류, 카탈로그 34, 600 페이지 참조
- 빠른 조립을 위한 케이블 타이 2597.000, 카탈로그 34, 640 페이지 참조

구성 예:

카탈로그 34, 574 페이지 참조



내부 장착 레벨 및 도어에 장착하기 위한 용도

적합한 인클로저 폭/깊이 mm	적합한 도어 폭 mm	길이 mm	팩	주문 번호
-	400	290	20 개	4594.000
400	500	390	20 개	4309.000
500	600	490	20 개	4596.000
600	-	590	20 개	8800.130
-	800	690	20 개	4598.000
800	900	790	20 개	4579.000
-	1000	890	20 개	4599.000

액세서리

레일 시스템



TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm

다용도 골격 구조 또는 부분 조립을 위한 5개 열의 천공이 있어 다양한 변형이 가능함. TS 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.

설치 옵션:

- 수직 TS 인클로저 섹션에 설치하는 경우
 - 외부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 같은 높이로 설치
 - 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프셋된 높이로 설치
- TS, SE, PC의 관형 도어 프레임에 설치
- SE의 경우 수평 섹션의 상부에 깊이로도 추가 장착 가능
- 내부 설치용 레일을 통해 TP에 설치하는 경우
 - 길이에 설치, 외부 장착 레벨용
 - 폭에 설치, 내부 장착 레벨용

재질:

- 강판

표면 처리:

- 아연도금

제공 범위:

- 조립 스크류 포함





추가 필요 구성품

- TP에 설치하는 경우 내부 설치용 레일, 580 페이지 참조



액세서리

- 스크류, 카탈로그 34, 600 페이지 참조
- 빠른 조립을 위한 케이블 타이 2597.000, 카탈로그 34, 640 페이지 참조



외부 장착 레벨용

적합한 인클로저 폭/깊이 mm	팩	주문 번호
300	4 개	8612.130
400	4 개	8612.140
500	4 개	8612.150
600	4 개	8612.160
800	4 개	8612.180
1000	4 개	8612.100
1200	4 개	8612.120

내부 장착 레벨 또는 관형 도어 프레임용

적합한 도어 폭 (관형 도어 프레임) mm	적합한 인클로저 폭/깊이 (내부 장착 레벨용) mm	길이 mm	팩	주문 번호
500	400	390	4 개	8612.040
600	500	490	4 개	8612.050
-	600	590	4 개	8612.060
800	-	690	4 개	8612.070
900	800	790	4 개	8612.080
1000	-	890	4 개	8612.090
-	1000	990	4 개	8612.000
-	1200	1190	4 개	8612.020

설치 예:

카탈로그 34, 574 페이지 참조



장착 브래킷

25mm 피치 패턴에 따른 시스템 천공이 있는 모든 인클로저 및 장착 부품을 스크류로 체결

재질:

- 강판

표면 처리:

- 아연도금

제공 범위:

- 고정 스크류 포함

팩	주문 번호
4 개	4597.000




액세서리

- 스크류, 카탈로그 34, 600 페이지 참조
- 빠른 조립을 위한 케이블 타이 2597.000, 카탈로그 34, 640 페이지 참조

상세 기술 내역:

인터넷 홈 페이지 참조



장착 브래킷

내부 설치용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 및 서포트 스트립을 설치하기 위한 용도

- 설치 깊이 74mm 이상의 수평/수직 콤포트 패널 또는
- 설치 깊이 100mm 이상의 광학 패널 내 설치용

재질:

- 강판

표면 처리:

- 아연도금


제공 범위:

- 조립 부품 포함

팩	주문 번호
4 개	6205.100

상세 기술 내역:

인터넷 홈 페이지 참조



시스템 새시	수평 수직	컴포트 패널/광학 패널 전면 패널 폭 482.6mm	페이지
		8612.150	
서포트 레일	수평 수직	4695.000	584

손잡이 세트

컴포트 패널용

코너 피스에 외부 장착. 추후 별도 장착도 가능

재질:

- 손잡이 관: 알루미늄
- 손잡이 홀더: 아연 다이 캐스팅
- 커버: 폴리아미드

표면 처리:

- 손잡이 관: 산화방지코팅
- 손잡이 홀더: 분체 코팅

색상:

- 손잡이 홀더: RAL 7024
- 커버: RAL 7024와 유사

제공 범위:

- 손잡이 관(∅ 20mm) 1개
- 손잡이 홀더 2개
- 커버 2개
- 조립 부품

수평 장착용

전면 패널 폭	팩	주문 번호
19"(482.6mm)	1 세트	6375.010

참고 사항:

- 손잡이 관의 절단을 통해 높이와 폭을 줄일 수 있음
- 설치 깊이가 74mm인 인클로저의 경우에는 서포트 암 연결부와 같은 쪽에 장착할 수 있음

+ 액세서리

- 클립 보드, 카탈로그 34, 674 페이지 참조
- 디스플레이 보드, 카탈로그 34, 674 페이지 참조



손잡이 세트

광학 패널용

코너 피스에 외부 장착. 추후 별도 장착도 가능

재질:

- 손잡이 관: 알루미늄
- 손잡이 홀더: 아연 다이 캐스팅
- 커버: 폴리아미드

표면 처리:

- 손잡이 관: 산화방지코팅
- 손잡이 홀더: 분체 코팅

색상:

- 손잡이 홀더: RAL 7035
- 커버: RAL 7024

제공 범위:

- 손잡이 관(∅ 25mm) 1개
- 손잡이 홀더 2개
- 커버 2개
- 조립 부품

수평 조립용

전면 패널 폭	팩	주문 번호
19"(482.6mm)	1 세트	6385.010

참고 사항

- 손잡이 관의 절단을 통해 높이와 폭을 줄일 수 있음
- 깊이가 100mm 인 인클로저의 경우에는 서포트 암 연결부와 같은 쪽에 장착할 수 있음

+ 액세서리

- 클립 보드, 카탈로그 34, 674 페이지 참조
- 디스플레이 보드, 카탈로그 34, 674 페이지 참조



전면 패널

컴포트 패널 및 광학 패널용

재질:

- 알루미늄, 3mm

표면 처리:

- 산화방지코팅

참고 사항:

- 조립 부품 키트는 폭 520mm의 표준 인클로저 제공 범위에 포함됨

! 추가 필요 구성품


- 컴포트 패널 6053.800 용 장착 키트, 카탈로그 34, 676 페이지 참조
- 광학 패널 6053.000/500 용 장착 키트, 카탈로그 34, 676 페이지 참조

장착용 천공 있음

폭 mm	높이 mm	주문 번호
482.6(19")	155.0(3.5U)	6027.000
482.6(19")	310.3(7U)	6028.000

나사산 볼트 M5 이용

폭 mm	높이 mm	주문 번호
482.6(19")	155.0(3.5U)	6027.010
482.6(19")	310.3(7U)	6028.010
520	400	6028.014
520	500	6028.015
520	600	6028.016



전면 패널

컴팩트 패널용


재질:

- 알루미늄, 3mm

표면 처리:

- 산화방지코팅

크기 폭 x 높이 mm	컴팩트 패널에 적합	주문 번호
178 x 200	6340.000	6028.500
178 x 350	6340.100	6028.510
252 x 200	6340.300	6028.530
252 x 350	6340.400	6028.540



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- 인클로저
- 배전
- 공조
- IT 인프라
- 소프트웨어 및 서비스

(주)리탈 • 코리아 본사 / 공장 / 물류센터: 인천광역시 연수구 인천타워대로 25 번길 10 (우: 22013)
Tel: 070 4900 9900 • Fax: (02) 577 6526 • email: rittal@rittal.co.kr • www.rittal.co.kr
(주)리탈 • 부산 지사: 부산광역시 사상구 새벽로 223 번길 129 [괘법동] (우: 46971)
Tel: 070 4900 9800 • Fax: (051) 327 6528

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

