

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Armario compacto AX Armario básico AX, chapa de acero – AX 1376.000

Date : 07-ago-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armario compacto AX Armario básico AX, chapa de acero – AX 1376.000

created: 07.08.2020 on www.rittal.com/ar-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Tipo de comunicación según UL 508A:	Type 3R/4
Código IK:	IK10
Unidad de envase:	Armario con puerta(s) Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Listón de puerta perforado Cierre: doble paletón 3 mm
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 600 mm
---------------------	-----------------

Altura: 760 mm
Profundidad: 350 mm

Grosor del material:	Caja: 1,5 mm Puerta: 2 mm Placa de montaje: 2,5 mm
Placa de montaje:	Anchura: 550 mm Altura: 735 mm
Número puertas:	1
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:	sí
Nº de cierres de aldabilla:	2
Ejecución cierre:	Aldabilla
Nº de cierres:	2
Bombín de cierre:	Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables, tamaño:	7
Placa de entrada de cables, cantidad:	1
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	34 kg
EAN:	4028177813151
Código arancelario:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Descripción producto:	AX Armario compacto, An.AI.Pr.: 600x760x350 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con una puerta, dos cierres de aldabilla

Aprobaciones

Aprobaciones:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
----------------------	--

Certificados:	Certificate of manufacturer according to RMRS
----------------------	---

Explicaciones:	Declaración de conformidad
-----------------------	----------------------------
