Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Sikkerhedsrum HVR/GSR+/GSR

Beskytter din virksomheds mest følsomme miljø mod fysiske trusler




Fordele

- Markedets højest certificerede sikkerhedsrum (EN1047-2, R60D og ECB-S)
- Skræddersys i moduler efter kundens behov
- Kan demonteres og genopbygges

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Sikkerhedsrum
HVR/GSR+/GSR



Sikkerhedsrum

Rittals sikkerhedsrum er udviklet til at beskytte følsomme miljøer i virksomheder mod en lang række fysiske trusler. Med patenterede vægge og gulvelementer bygger certificerede teknikere en rum-i-rum-løsning nøjagtig efter ønskede mål. Hvert delkomponent er testet nøje iht. gældende europæiske EN-normer.

Hvad er ECB-S?

Det absolut vigtigste element for kvaliteten i et sikkerhedsrum er, at der ikke findes nogle dele, svagere end andre. Af den grund tester Rittal ikke blot alle delkomponenter (dør, vægge, ventil m.m), men også hvordan de arbejder sammen i et komplet system. Desuden testes de under påvirkning af flere trusler på samme tid. Til HVR-produkterne certificeres dette specifikt iht. ECB-S kategori EN 1047-2, hvilket er blevet branchereference for denne type produkter.

Systemopbygning HB 34, side 507 **Netværks-/serverskab** side 90

Sikkerhedsrum GSR/GSR+ (Basic Protection)
Med et grundlæggende sikkerhedsrum tilbyder vi en systemtestet løsning af høj kvalitet. Det grundlæggende sikkerhedsrum er en optimal, modulopbygget rum-i-rum-løsning til beskyttelse af IT-/infrastruktur-komponenter som f.eks. slukningsteknik, UPS-strømforsyning og klima-teknik. Det fleksible modulsystem kan udvides uden afbrydelse af IT-systemerne. GSR+ har en højere klasseficering på sikkerheds-dørene.

Sikkerhedsrum HVR (High Availability)
Rum med høj tilgængelighed tilbyder optimal fysisk sikkerhed for datacentre og IT-lokaliteter. Systemet er certificeret af ESSA (European Security Systems Association) efter ECB·S regler.
Med denne certificering bekræftes det, at højtilgængelighedsrummet opfylder kravene i EN 1047-2 uden begrænsninger. Derudover er opførelsen af sikkerhedsrum underlagt en konstant, uafhængig kvalitets-kontrol.



Basic Protection Room
GSR
Datacenter med mellemhøje sikkerhedskrav



Basic Protection Room Plus
GSR+
Datacenter **med mellemhøje** eller høje sikkerhedskrav



High Availability Room
HVR
Datacenter med meget høje krav til fysisk sikkerheds-niveau

Standard beskyttelse mod:



01.2019

RITTAL A/S
Delta Park 37 · DK-2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 70255900
e-mail: info@rittal.dk · www.rittal.dk