

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- Другие средства идентификации
- Торговое наименование: Rittal Lackstift
- Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Применение вещества / препарата Лак
- Подробная информация поставщика паспорта безопасности
- Производитель / Поставщик:
RITTAL GmbH & Co.KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn
Phone: +49 2772 505 0
e-mail: info@rittal.de
- Номер телефона экстренной связи:
Informationszentrale gegen Vergiftungen Bonn
Tel.: +49 228/19240 (emergency)
+49 228/287-3-3480 (office)
Fax: +49 228/287-3-3278

2 Идентификация опасности (опасностей)

- Классификация вещества или смеси



GHS02 Пламя

Воспламеняющаяся жидкость 3

H226

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.



GHS08 Опасность для здоровья человека

Репродуктивная токсичность 2

H361

Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

СТОМ - повторно 2

H373

При длительном или многократном воздействии может оказывать вредное влияние на органы слуха.



GHS09 Опасность для окружающей среды

Хроническая токсичность для воды 2 H411

Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

(Продолжение на странице 2)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: Rittal Lackstift

(Продолжение страницы 1)



GHS07

Раздражение кожи 2	H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
Раздражение глаз 2A	H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Кожная сенсибилизация 1	H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
СТОМ - однократно 3	H335-Н336	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Может вызвать сонливость и головокружение .
Острая токсичность 5	H333	Может причинить вред при вдыхании.
Острая токсичность для воды 2	H401	Токсично для водных организмов.

· Элементы маркировки

· Элементы маркировки в соответствии с СГС

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

· Пиктограммы, обозначающие опасности GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

· Сигнальное слово Осторожно

· Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

Реакционная масса из этилбензола и ксиола

Hydrocarbons, C9, aromatics

Toluene

n-Butyl acetate

· Предупреждения об опасности

H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H333 Может причинить вред при вдыхании.

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

H335-Н336 Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Может вызвать сонливость и головокружение .

H373 При длительном или многократном воздействии может оказывать вредное влияние на органы слуха.

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Меры предосторожности

P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

P260 Не вдыхать газ/пары/аэрозоли.

P273 Избегать попадания в окружающую среду.

P403+P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке.

P403+P235 Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.

P405 Хранить в недоступном для посторонних месте.

(Продолжение на странице 3)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: Rittal Lackstift

(Продолжение страницы 2)

- Другие опасные факторы
- Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- РВТ: Неприменимо.
- vPvB: Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

- Химическая характеристика: Смеси
- Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

- Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 64742-95-6 Номер EC: 918-668-5	<i>Hydrocarbons, C9, aromatics</i> ◆ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ◆ Опасность при вдыхании 1, H304; ◆ Хроническая токсичность для воды 2, H411; ◆ СТОМ - однократно 3, H335-H336; Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, H313; Острая токсичность для воды 2, H401	25-50%
Номер EC: 905-588-0	Реакционная масса из этилбензола и ксиола ◆ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ◆ СТОМ - повторно 2, H373; Опасность при вдыхании 1, H304; ◆ Острая токсичность 4, H332; Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2А, H319; СТОМ - однократно 3, H335; Острая токсичность 5, H303; Хроническая токсичность для воды 3, H412	≥10-<25%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1	<i>n-Butyl acetate</i> ◆ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ◆ СТОМ - однократно 3, H336 ПДК: среднесменная ПДК: 50 мг/м ³ максимальная разовая ПДК: 200 мг/м ³ Агрегатное состояние: п Класс опасности: 4	5-<10%
CAS: 63449-39-8 EINECS: 264-150-0	<i>Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro</i> ПДК: среднесменная ПДК: 5 мг/м ³ Агрегатное состояние: а Класс опасности: 3	2,5-<10%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9	<i>2-Methoxy-1-methylethyl acetate</i> ◆ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ◆ СТОМ - однократно 3, H336 ПДК: среднесменная ПДК: 10 мг/м ³ Агрегатное состояние: п Класс опасности: 4	<2,5%
CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9	<i>Toluene</i> ◆ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ◆ Репродуктивная токсичность 2, H361; СТОМ - повторно 2, H373; Опасность при вдыхании 1, H304; ◆ Раздражение кожи 2, H315; СТОМ - однократно 3, H336; Острая токсичность 5, H333 ПДК: среднесменная ПДК: 50 мг/м ³ максимальная разовая ПДК: 150 мг/м ³ Агрегатное состояние: п Класс опасности: 3	≥0,1-<1%

(Продолжение на странице 4)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: Rittal Lackstift

(Продолжение страницы 3)

CAS: 1675-54-3 EINECS: 216-823-5	Bis[4-(2,3-эрохурогоху)phenyl]propane  Хроническая токсичность для воды 2, H411;  Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2A, H319; Кожная сенсибилизация 1, H317	≥0,25-<1%
-------------------------------------	--	-----------

· Дополнительные указания:

Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

* 4 Меры первой помощи

- Общие указания: Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.
- После вдыхания: Обеспечить доступ свежего воздуха и для надёжности вызвать врача.
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.
- После контакта с кожей: Немедленно промыть водой.
- После контакта с глазами: Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
- После проглатывания: При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.
- Указания для врача:
 - Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
 - Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

* 5 Меры и средства обеспечения пожаро взрывобезопасности

- Надлежащие средства тушения: CO₂, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрзгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрзгивания или спиртоустойчивую пену.
- Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:
Полноструйная вода
- Особые опасности, создаваемые веществом или смесью
При нагревании или в случае пожара образуются ядовитые газы.
- Защитное оснащение: Применение устройства защиты дыхательных путей.

* 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Надеть устройство защиты органов дыхания.
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.

(Продолжение на странице 5)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: Rittal Lackstift

(Продолжение страницы 4)

- **Меры по защите окружающей среды:**

Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.

При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

- **Методы и материалы для локализации и очистки:**

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.

Обеспечить достаточную вентиляцию.

- **Ссылки на другие разделы**

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

* 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- **Обращение с веществом:**

- **Меры предосторожности по безопасному обращению**

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

Не допускать образования аэрозолей.

- **Указания по защите от пожаров и взрывов:**

Держать подальше от источников воспламенения - не курить.

Принять меры против электростатического заряжения.

Держать наготове устройство защиты органов дыхания.

- **Хранение:**

- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

Никаких особых требований не предъявляется.

- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:**

Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов.

- **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Держать ёмкости плотно закрытыми.

- **Класс хранения:** 3

- **Характерное конечное применение (или применения)**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

* 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

- **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

123-86-4 n-Butyl acetate

PDK	ПДК с.с.: 50 мг/м ³ ПДК м.р.: 200 мг/м ³ п;
-----	---

(Продолжение на странице 6)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: Rittal Lackstift

(Продолжение страницы 5)

63449-39-8 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro

PDK	ПДК с.с.: 5 мг/м ³ а;
-----	-------------------------------------

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl acetate

PDK	ПДК с.с.: 10 мг/м ³ п;
-----	--------------------------------------

108-88-3 Toluene

PDK	ПДК с.с.: 50 мг/м ³ ПДК м.р.: 150 мг/м ³ п;
-----	---

· Значения DNEL
Реакционная масса из этилбензола и ксиола

Дермально (через кожу)	DNEL	212 мг/кг (Arbeiter)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL	221 мг/м ³ (Arbeiter)

123-86-4 n-Butyl acetate

Дермально (через кожу)	DNEL	6 мг/кг (gpp) 11 мг/кг (Arbeiter)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL	300 мг/м ³ (gpp) 600 мг/м ³ (Arbeiter)

· Дополнительные указания:

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· Средства индивидуальной защиты:
· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Хранить защитную одежду отдельно.

Избегать контакта с глазами.

Избегать контакта с глазами и с кожей.

· Защита органов дыхания:


При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

· Защита рук:

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.



Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

· Материал перчаток / рукавиц

Защитные перчатки (рукавицы) из поливинилацетата.

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости

(Продолжение на странице 7)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: Rittal Lackstift

(Продолжение страницы 6)

материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

· Защита глаз:



Плотно прилегающие защитные очки

9 Физико-химические свойства

· Общая информация

· Внешний вид:

· Форма:

· Цвет:

· Запах:

· Порог запаха:

· Значение pH:

· Изменение состояния

· Точка плавления / интервал температур плавления:

· Точка кипения / интервал температур кипения:

· Температурная точка вспышки:

· Воспламеняемость:

· Самовоспламеняемость:

· Температура распада:

· Температура воспламенения:

· Взрывоопасность:

· Границы взрываемости:

· Нижняя:

· Верхняя:

· Давление пара при 20 °C:

· Давление пара при 50 °C:

· Плотность при 20 °C:

· Относительная плотность

· Плотность пара

· Скорость испарения

· Растворимость в / Смешиваемость с водой:

· Коэффициент распределения (п-октанол / вода):

· Вязкость:

· Динамическая:

· Кинематическая при 20 °C:

Жидкое

В соответствии с характеристикой продукта

Характерно

Не определено.

Не определено.

Не определено.

124-128 °C

24 °C (DIN EN ISO 1523:2002)

Воспламенямо.

390 °C (DIN 51794)

Не определено.

Продукт не является самовоспламеняющимся.

Продукт не является взрывоопасным, однако возможно образование взрывоопасных смесей пара / воздуха.

0,6 пол. %

7,5 пол. %

10,7 гаPa

55 гаPa

1,092 г/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)

Не определено.

Не определено.

Не определено.

Несмешиваемо или трудносмешиваемо.

Не определено.

Не определено.

80-100 s (DIN 53211/4)

(Продолжение на странице 8)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: Rittal Lackstift

(Продолжение страницы 7)

· Содержание растворителя:	
· VOC (EC)	57,81 %
· VOCV (CH)	57,81 %
· Содержание твёрдых тел:	41,9 %
· Другая информация	
· Агрегатное состояние	Жидкое

10 Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Окись углерода (угарный газ)

11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:** Может причинить вред при вдыхании.

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классификации:**

64742-95-6 Hydrocarbons, C9, aromatics

Орально (через рот)	LD50	>2.000 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	>2.000 мг/кг (rabbit)

Реакционная масса из этилбензола и ксиола

Орально (через рот)	LD50	3.500 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	15.400 мг/кг (rat)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	17,6 мг/л (rat)

123-86-4 n-Butyl acetate

Орально (через рот)	LD50	13.100 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	>5.000 мг/кг (rabbit)

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl acetate

Орально (через рот)	LD50	8.532 мг/кг (rat)
---------------------	------	-------------------

108-88-3 Toluene

Орально (через рот)	LD50	>5.300 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	12.124 мг/кг (rabbit)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	28,1 мг/л (rat)

Первичное раздражающее воздействие:

- **на кожу:** При попадании на кожу вызывает раздражение.
- **на глаза:** При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
- **Сенсибилизация:** При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

(Продолжение на странице 9)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: *Rittal Lackstift*

(Продолжение страницы 8)

· **Мутагенность зародышевых клеток**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· **Канцерогенность**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· **Репродуктивная токсичность**

Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

· **Специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие**

Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Может вызвать сонливость и головокружение .

· **Специфическая токсичность для органа-мишени - повторное воздействие**

При длительном или многократном воздействии может оказывать вредное влияние на органы слуха.

· **Опасность при вдыхании**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

· **Токсичность**

· **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **Стойкость и склонность к деградации**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **Поведение в экологических системах:**

· **Биоаккумулятивный потенциал**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **Экотоксические воздействия:**

· **Примечания:** Ядовито для рыб.

· **Дополнительные экологические указания:**

· **Общие указания:**

Класс вредности для воды 2 (Само-классификация): вредно для воды

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.

Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.

В водоёмах ядовито также для рыб и планктона.

Ядовито для водных организмов.

· **Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**

· **PBT:** Неприменимо.

· **vPvB:** Неприменимо.

· **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

· **Методы обработки отходов**

· **Рекомендация:**

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

(Продолжение на странице 10)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: **Rittal Lackstift**

(Продолжение страницы 9)

· Неочищенные упаковки:

· Рекомендация:

Упаковки, не поддающиеся очистке, следует утилизировать таким же образом, как и продукт из них.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

· Номер UN	UN1263
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	
· Собственное транспортное наименование ООН	UN 1263 КРАСКА, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
· ADR/RID/ADN	PAINT (Solvent naphtha), MARINE POLLUTANT PAINT
· IMDG	
· IATA	
· классов опасности транспорта	
· ADR/RID/ADN	
 	
· Класс	3 (F1) Легковоспламеняющиеся жидкости
· Этикетка для опасного содержимого	3
· IMDG	
 	
· Class	3 Легковоспламеняющиеся жидкости
· Label	3
· IATA	
	
· Class	3 Легковоспламеняющиеся жидкости
· Label	3
· Группа упаковки	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	III
· Экологические риски:	Продукт содержит вещества, опасные для окружающей среды: Solvent naphtha
· Загрязнитель морской среды:	Символ (рыба и дерево)
· Особые отметки (ADR/RID/ADN):	Символ (рыба и дерево)

(Продолжение на странице 11)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: Rittal Lackstift

(Продолжение страницы 10)

· Особые меры предосторожности для пользователей	Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости	
· Идентификационный номер опасности (Код опасности по Кемлеру):	30	
· Номер EMS:	F-E, S-E	
· Stowage Category	A	
· Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)	Неприменимо.	
· Транспорт / дополнительная информация:		
· ADR/RID/ADN		
· Ограниченные количества (LQ)	5L	
· Транспортная категория	3	
· Код ограничения проезда через тунNELи	D/E	
· Примечания:	≤ 5 л: 2.2.3.1.5 ADR	
· IMDG		
· Limited quantities (LQ)	5L	
· Примечания:	≤ 5 л: 2.3.2.5 IMDG	
· UN "Model Regulation":	UN 1263 КРАСКА, 3, III, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	

* 15 Информация о национальном и международном законодательстве

- Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси

- Реестр евразийской промышленной продукции

64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics
	Реакционная масса из этилбензола и ксиола
123-86-4	n-Butyl acetate
63449-39-8	Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro
108-65-6	2-Methoxy-1-methylethyl acetate
108-88-3	Toluene
1675-54-3	Bis[4-(2,3-эрохуропох)phenyl]propane

- Элементы маркировки в соответствии с СГС

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

- Пиктограммы, обозначающие опасности GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

- Сигнальное слово Осторожно

- Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

Реакционная масса из этилбензола и ксиола

(Продолжение на странице 12)

RUS

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: *Rittal Lackstift*

Hydrocarbons, C9, aromatics

Toluene

n-Butyl acetate

(Продолжение страницы 11)

· Предупреждения об опасности

H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H333 Может причинить вред при вдыхании.

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

H335-H336 Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Может вызвать сонливость и головокружение.

H373 При длительном или многократном воздействии может оказывать вредное влияние на органы слуха.

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Меры предосторожности

P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

P260 Не вдыхать газ/пары/аэрозоли.

P273 Избегать попадания в окружающую среду.

P403+P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке.

P403+P235 Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.

P405 Хранить в недоступном для посторонних месте.

· Национальные предписания:

· Дополнительная классификация в соответствии с Директивой по опасным веществам (GefStoffV), Приложение II:

Класс	Доля в %
I	<1
NK	50-100

· Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· Соответствующие данные

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H303 Может причинить вред при проглатывании.

H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

H313 Может причинить вред при попадании на кожу.

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H332 Вредно при вдыхании.

(Продолжение на странице 13)

RUS



Страница: 13/13

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 29.01.2026

номер версии: 20

Дата редактирования: 29.01.2026

Торговое наименование: Rittal Lackstift

(Продолжение страницы 12)

H333 Может причинить вред при вдыхании.

H335 Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

H336 Может вызывать сонливость и головокружение.

H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

H401 Токсично для водных организмов.

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Контактная информация:

· Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Воспламеняющаяся жидкость 2: Flammable liquids – Category 2

Воспламеняющаяся жидкость 3: Flammable liquids – Category 3

Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5

Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

Кожная сенсибилизация 1: Skin sensitisation – Category 1

Репродуктивная токсичность 2: Reproductive toxicity – Category 2

СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

СТОМ - повторно 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

Опасность при вдыхании 1: Aspiration hazard – Category 1

Острая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2

Хроническая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

Хроническая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

· * Изменение данных по сравнению с предыдущей версией

RUS