

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- **1.1 Identificador do produto**
- **Nome comercial:** Rittal Lackstift
- **UFI:** K0V7-WM8J-2102-K568
- **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Utilização da substância / da preparação** Verniz
- **1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
- **Fabricante/fornecedor:**  
RITTAL GmbH & Co.KG  
Auf dem Stützelberg  
D-35745 Herborn  
Phone: +49 2772 505 0  
e-mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de)
- **1.4 Número de telefone de emergência:**  
Informationszentrale gegen Vergiftungen Bonn  
Tel.: +49 228/19240 (emergency)  
+49 228/287-3-3480 (office)  
Fax: +49 228/287-3-3278

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- **2.1 Classificação da substância ou mistura**
- **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**
-  **GHS02** chama  
*Flam. Liq. 3      H226 Líquido e vapor inflamáveis.*
-  **GHS08** perigo para a saúde  
*STOT RE 2      H373 Pode afectar os órgãos auditivos após exposição prolongada ou repetida.*
-  **GHS07**  
*Skin Irrit. 2      H315 Provoca irritação cutânea.  
Eye Irrit. 2      H319 Provoca irritação ocular grave.  
STOT SE 3      H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.*  
*Aquatic Chronic 3      H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.*
- **2.2 Elementos do rótulo**
- **Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**  
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- **Pictogramas de perigo** GHS02, GHS07, GHS08
- **Palavra-sinal** Atenção
- **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**  
Mistura reacional de etilbenzeno e xileno

( continuação na página 2 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

Nome comercial: Rittal Lackstift

( continuação da página 1 )

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

### · Advertências de perigo

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373 Pode afectar os órgãos auditivos após exposição prolongada ou repetida.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### · Recomendações de prudência

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

### · Indicações adicionais:

EUH205 Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

### · Rotulagem de pacotes cujo conteúdo não ultrapasse 125 ml

### · Pictogramas de perigo GHS02, GHS07, GHS08

### · Palavra-sinal Atenção

### · Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:

Mistura reacional de etilbenzeno e xileno

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

### · Advertências de perigo

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### · Recomendações de prudência

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

### · 2.3 Outros perigos

### · Resultados da avaliação PBT e mPmB

· PBT: Não aplicável

· mPmB: Não aplicável

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### · 3.2 Misturas

· Descrição: Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

### · Substâncias perigosas:

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Número CE: 905-588-0<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32               | Mistura reacional de etilbenzeno e xileno<br>⚠ Flam. Líq. 3, H226; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412 | 50-100% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | acetato de n-butilo<br>⚠ Flam. Líq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                                                                               | 5-<10%  |

( continuação na página 3 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

Nome comercial: Rittal Lackstift

| (continuação da página 2)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 64742-95-6<br>Número CE: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35 | Hidrocarbonetos, C9, aromáticos<br>⚠ Flam. Líq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335-H336, EUH066                                                                                                               | 5-<10%    |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29      | acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>⚠ Flam. Líq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                           | <2,5%     |
| CAS: 1675-54-3<br>EINECS: 216-823-5<br>Reg.nr.: 01-2119456619-26     | 2,2-bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH205<br>Limites de concentração específicos:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % | ≥0,25-<1% |

**Avisos adicionais:**

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

**Indicações gerais:**

O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.

• **Em caso de inalação:** Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

• **Em caso de contacto com a pele:** Lavar imediatamente com água.

• **Em caso de contacto com os olhos:**

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar o médico.

• **Em caso de ingestão:** Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

**5.1 Meios de extinção**

**Meios adequados de extinção:**

CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

• **Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:** Água em jacto

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

• **Equipamento especial de protecção:** Colocar máscara de respiração.

### SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

**6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Colocar máscara de respiração.

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

(continuação na página 4)

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

**Nome comercial: Rittal Lackstift**

( continuação da página 3 )

### · 6.2 Precauções a nível ambiental:

Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

### · 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).

Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilação adequada.

### · 6.4 Remissão para outras secções

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### · 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Evitar a formação de aerossóis.

### · Precauções para prevenir incêndios e explosões:

Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.

Proteger contra descargas electrostáticas.

Manter uma máscara de respiração sempre preparada.

### · 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

#### · Armazenagem:

· **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:** Sem requisitos especiais.

· **Avisos para armazenagem conjunta:** Não armazenar juntamente com alimentos.

· **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:**

Manter o recipiente hermeticamente fechado.

· **Classe de armazenagem:** 3

### · 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

### · 8.1 Parâmetros de controlo

· **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**

**Mistura reacional de etilbenzeno e xileno**

|     |                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLE | Valor para exposição curta: 150 ppm<br>Valor para exposição longa: 100 ppm<br>A4; IBE; Irritação ocular, do TRS; afeção do SNC |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**123-86-4 acetato de n-butilo**

|     |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLE | Valor para exposição curta: 200 ppm<br>Valor para exposição longa: 150 ppm<br>Irritação ocular e do TRS |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

( continuação na página 5 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

**Nome comercial: Rittal Lackstift**

( continuação da página 4 )

### · DNEL

#### **Mistura reacional de etilbenzeno e xileno**

|                 |      |                      |
|-----------------|------|----------------------|
| por via dérmica | DNEL | 212 mg/kg (Arbeiter) |
| por inalação    | DNEL | 221 mg/m³ (Arbeiter) |

#### **123-86-4 acetato de n-butilo**

|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| por via dérmica | DNEL | 6 mg/kg (gpp)<br>11 mg/kg (Arbeiter)    |
| por inalação    | DNEL | 300 mg/m³ (gpp)<br>600 mg/m³ (Arbeiter) |

### · Componentes con valores-limite biológicos:

#### **Mistura reacional de etilbenzeno e xileno**

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| IBE | 1,5 g/g creatinina                                   |
|     | Amostra: urina                                       |
|     | Momento da amostragem: Fim do turno                  |
|     | Indicador biológico: Ácidos (o, m, p)-metilhipúricos |

· **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

### · 8.2 Controlo da exposição

· **Controlos técnicos adequados** Não existem outras informações, ver ponto 7.

· **Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

· **Medidas gerais de protecção e higiene:**

- Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
- Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
- Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
- Guardar o vestuário de protecção separadamente.
- Evitar o contacto com os olhos.
- Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

· **Protecção respiratória**



Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.

· **Protecção das mãos**

Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.



Luvas de protecção

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.

· **Material das luvas**

Luvas de PVA

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

( continuação na página 6 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

**Nome comercial: Rittal Lackstift**

( continuação da página 5 )

- **Tempo de penetração no material das luvas**  
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.
- **Proteção ocular/facial**



Óculos de protecção totalmente fechados

### SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

- **9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**
- **Informações gerais**
- **Estado físico** Líquido
- **Cor:** Conforme a designação do produto
- **Odor:** Característico
- **Limiar olfactivo:** Não determinado
- **Ponto de fusão/ponto de congelação:** Não determinado
- **Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição** 124-128 °C (123-86-4 acetato de n-butilo)
- **Inflamabilidade** Inflamável.
- **Limite superior e inferior de explosividade**
- **Inferior:** 1 Vol % (Mistura reacional de etilbenzeno e xileno)
- **Superior:** 7 Vol % (Mistura reacional de etilbenzeno e xileno)
- **Ponto de inflamação:** 24 °C (DIN EN ISO 1523:2002, 1330-20-7 xileno)
- **Temperatura de autoignição:** 390 °C (DIN 51794, 123-86-4 acetato de n-butilo)
- **Temperatura de decomposição:** Não determinado
- **pH** Não determinado
- **Viscosidade:**
- **Viscosidade cinemática em 20 °C** 80-100 s (DIN 53211/4)
- **Dinâmico:** Não determinado
- **Solubilidade**
- **água:** Pouco misturável.
- **Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)** Não determinado
- **Pressão de vapor em 20 °C:** 10,7 hPa (123-86-4 acetato de n-butilo)
- **Pressão de vapor em 50 °C:** 55 hPa
- **Densidade e/ou densidade relativa**
- **Densidade em 20 °C:** 1,092 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)
- **Densidade relativa** Não determinado
- **Densidade de vapor** Não determinado
- **9.2 Outras informações**
- **Aspeto:**
- **Forma:** Líquido

( continuação na página 7 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

**Nome comercial: Rittal Lackstift**

( continuação da página 6 )

· **Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança**

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Temperatura de ignição:</b>             | O produto não é auto-inflamável.                                                           |
| · <b>Propriedades explosivas:</b>            | O produto não é explosivo. Contudo, é possível a formação de misturas explosivas ar/vapor. |
| · <b>Percentagem de solvente:</b>            |                                                                                            |
| · <b>VOC (UE)</b>                            | 72,62 %                                                                                    |
| · <b>Percentagem de substâncias sólidas:</b> | 27,4 %                                                                                     |
| · <b>Mudança do estado:</b>                  |                                                                                            |
| · <b>Taxa de evaporação:</b>                 | Não determinado                                                                            |

· **Informações relativas às classes de perigo físico**

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| · <b>Explosivos</b>                                                                 | não aplicável                |
| · <b>Gases inflamáveis</b>                                                          | não aplicável                |
| · <b>Aerossóis</b>                                                                  | não aplicável                |
| · <b>Gases comburentes</b>                                                          | não aplicável                |
| · <b>Gases sob pressão</b>                                                          | não aplicável                |
| · <b>Líquidos inflamáveis</b>                                                       | Líquido e vapor inflamáveis. |
| · <b>Matérias sólidas inflamáveis</b>                                               | não aplicável                |
| · <b>Substâncias e misturas autorreativas</b>                                       | não aplicável                |
| · <b>Líquidos pirofóricos</b>                                                       | não aplicável                |
| · <b>Sólidos pirofóricos</b>                                                        | não aplicável                |
| · <b>Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento</b>                      | não aplicável                |
| · <b>Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água</b> | não aplicável                |
| · <b>Líquidos comburentes</b>                                                       | não aplicável                |
| · <b>Sólidos comburentes</b>                                                        | não aplicável                |
| · <b>Peróxidos orgânicos</b>                                                        | não aplicável                |
| · <b>Corrosivos para os metais</b>                                                  | não aplicável                |
| · <b>Explosivos dessensibilizados</b>                                               | não aplicável                |

### SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- **10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.2 Estabilidade química**
- **Decomposição térmica / condições a evitar:**  
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
- **10.3 Possibilidade de reacções perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.6 Produtos de decomposição perigosos:**  
Possível enquanto vestígio.  
Óxidos de nitrogénio  
Ácido clorídrico (HCl)  
Monóxido de carbono

( continuação na página 8 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

**Nome comercial: Rittal Lackstift**

Nitrogénio oxidado (NOx)

( continuação da página 7 )

### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

· **11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

· **Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

**Mistura reacional de etilbenzeno e xileno**

|                 |          |                       |
|-----------------|----------|-----------------------|
| por via oral    | LD50     | 3.500 mg/kg (rat)     |
| por via dérmica | LD50     | 12.126 mg/kg (rabbit) |
| por inalação    | LC50/4 h | 17,6 mg/l (rat)       |

**123-86-4 acetato de n-butilo**

|                 |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| por via oral    | LD50 | 13.100 mg/kg (rat)    |
| por via dérmica | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit) |

**64742-95-6 Hidrocarbonetos, C9, aromáticos**

|                 |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| por via oral    | LD50 | >2.000 mg/kg (rat)    |
| por via dérmica | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) |

**108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo**

|              |      |                   |
|--------------|------|-------------------|
| por via oral | LD50 | 8.532 mg/kg (rat) |
|--------------|------|-------------------|

· **Efeito de irritabilidade primário:**

· **Corrosão/irritação cutânea** Provoca irritação cutânea.

· **Lesões oculares graves/irritação ocular** Provoca irritação ocular grave.

· **Sensibilização respiratória ou cutânea**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Mutagenicidade em células germinativas**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Carcinogenicidade**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Toxicidade reprodutiva**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única**

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida**

Pode afectar os órgãos auditivos após exposição prolongada ou repetida.

· **Perigo de aspiração**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **11.2 Informações sobre outros perigos**

· **Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

### SECÇÃO 12: Informação ecológica

· **12.1 Toxicidade**

· **Toxicidade aquática:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

( continuação na página 9 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

**Nome comercial: Rittal Lackstift**

( continuação da página 8 )

- **12.2 Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.3 Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.4 Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**
  - **PBT:** Não aplicável
  - **mPmB:** Não aplicável
- **12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**  
Para mais informações sobre as propriedades desreguladoras endócrinas, ver a Secção 11.
- **12.7 Outros efeitos adversos**
- **Observação:** Nocivo para os peixes.
- **Outras indicações ecológicas:**
- **Indicações gerais:**  
Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.  
Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.  
Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.  
nocivo para os organismos aquáticos

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
- **Recomendação:**  
Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.

#### · Catálogo europeu de resíduos

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Embalagens contaminadas:**
- **Recomendação:**  
As embalagens não laváveis devem ser eliminadas da mesma forma que o seu conteúdo.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

- **14.1 Número ONU ou número de ID**
- **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN1263
- **14.2 Designação oficial de transporte da ONU**
- **ADR/RID/ADN** UN1263 TINTAS, PERIGOSO PARA O AMBIENTE
- **IMDG** PAINT (Solvent naphtha), MARINE POLLUTANT
- **IATA** PAINT
- **14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**
- **ADR/RID/ADN**
- 

- **Classe** 3 (F1) Líquidos inflamáveis

( continuação na página 10 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

**Nome comercial: Rittal Lackstift**

( continuação da página 9 )

|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Rótulo</b>                                                                                                                                                     | 3                                                                                    |
| · <b>IMDG</b>                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|   |                                                                                      |
| · <b>Class</b>                                                                                                                                                      | 3 Líquidos inflamáveis                                                               |
| · <b>Label</b>                                                                                                                                                      | 3                                                                                    |
| · <b>IATA</b>                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                      |
| · <b>Class</b>                                                                                                                                                      | 3 Líquidos inflamáveis                                                               |
| · <b>Label</b>                                                                                                                                                      | 3                                                                                    |
| · <b>14.4 Grupo de embalagem</b>                                                                                                                                    |                                                                                      |
| · <b>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</b>                                                                                                                                    | III                                                                                  |
| · <b>14.5 Perigos para o ambiente:</b>                                                                                                                              | O produto contém matérias perigosas para o ambiente: Hidrocarbonetos, C9, aromáticos |
| · <b>Poluente das águas:</b>                                                                                                                                        | Símbolo convencional (peixes e árvore)                                               |
| · <b>Marcação especial (ADR/RID/ADN):</b>                                                                                                                           | Símbolo convencional (peixes e árvore)                                               |
| · <b>14.6 Precauções especiais para o utilizador</b>                                                                                                                | Atenção: Líquidos inflamáveis                                                        |
| · <b>Número de identificação de perigo (Nº Kemler):</b>                                                                                                             | 30                                                                                   |
| · <b>Nº EMS:</b>                                                                                                                                                    | F-E, S-E                                                                             |
| · <b>Stowage Category</b>                                                                                                                                           | A                                                                                    |
| · <b>14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b>                                                                               | Não aplicável                                                                        |
| · <b>Transporte/outras informações:</b>                                                                                                                             |                                                                                      |
| · <b>ADR/RID/ADN</b>                                                                                                                                                |                                                                                      |
| · <b>Quantidades Limitadas (LQ)</b>                                                                                                                                 | 5L                                                                                   |
| · <b>Categoria de transporte</b>                                                                                                                                    | 3                                                                                    |
| · <b>Código de restrição em túneis</b>                                                                                                                              | D/E                                                                                  |
| · <b>Observações:</b>                                                                                                                                               | ≤ 5 l: 2.2.3.1.5 ADR                                                                 |
| · <b>IMDG</b>                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                                                                                                    | 5L                                                                                   |
| · <b>Observações:</b>                                                                                                                                               | ≤ 5 l: 2.3.2.5 IMDG                                                                  |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                                                                                                     | UN 1263 TINTAS, 3, III, PERIGOSO PARA O AMBIENTE                                     |

( continuação na página 11 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

Revisão: 01.09.2026

**Nome comercial: Rittal Lackstift**

( continuação da página 10 )

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

· **15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

- **Diretiva 2012/18/UE**
- **Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos componentes se encontra listado.
- **Categoria "Seveso" P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS**
- **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior 5.000 t**
- **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior 50.000 t**
- **Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII** Condições de limitação: 3

· **Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- **Disposições nacionais:**
- **Classificação adicional em conformidade com o Decreto-Lei relativo a substâncias perigosas, Anexo II:**

| Classe | Quota em % |
|--------|------------|
| NK     | 50-100     |

· **15.2 Avaliação da segurança química:**

Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

### SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· **Frases relevantes**

- H226 Líquido e vapor inflamáveis.
- H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- H312 Nocivo em contacto com a pele.
- H315 Provoca irritação cutânea.
- H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- H319 Provoca irritação ocular grave.
- H332 Nocivo por inalação.
- H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
- H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
- H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
- EUH205 Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

· **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

A CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO MÉTODO DE CÁLCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTÂNCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008.

· **Data da versão anterior: 06.05.2026**

· **Número da versão anterior: 21**

( continuação na página 12 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Artigo 31º

data da impressão 01.09.2026

Revisão: 01.09.2026

Número da versão 22 (substitui a versão 21)

**Nome comercial: Rittal Lackstift**

( continuação da página 11 )

### · **Abreviaturas e acrónimos:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis – Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea – Categoria 1

STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3

STOT RE 2: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) – Categoria 2

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiração – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 3

### · **\* Dados alterados em comparação à versão anterior**