# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

## Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn: Rittal Decklack**
· **UFI:** 0F00-Q070-A00T-45QM
· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **Bruk av stoffet/ tilberedning** lakk

· **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
· **Produsent/leverandør:**
RITTAL GmbH & Co.KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn
Phone: +49 2772 505 0
e-mail: info@rittal.de
· **1.4 Nødtelefonnummer**
Informationszentrale gegen Vergiftungen Bonn
Tel.: 0228/19240 (emergency)
0228/287-3-3480 (office)
Fax: 0228/287-3-3278

## Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
· **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

GHS02 Flamme

| | | |
|---|---|---|
| Flam. Liq. 3 | H226 | Brannfarlig væske og damp. |

GHS08 Helsefare

| | | |
|---|---|---|
| STOT RE 2 | H373 | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |

GHS09 Miljø

| | | |
|---|---|---|
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

GHS07

| | | |
|---|---|---|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Irriterer huden. |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| Skin Sens. 1 | H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
| STOT SE 3 | H335-H336 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

**Handelsnavn: Rittal Decklack**

(fortsatt fra side 1)

· **2.2 Merkingselementer**
· **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
· **Farepiktogrammer** GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
· **Varselord** Advarsel

· **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**
Hydrokarboner, C9, aromater
xylen
2-metoksy-1-metyletylacetat
Reaction mass of pentamethyl-piperidyl sebacate
· **Faresetninger**
H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335-H336 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
· **Sikkerhetssetninger**
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
· **2.3 Andre farer**
· **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke brukbar.
· **vPvB:** Ikke brukbar.

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

· **3.2 Stoffblandinger**
· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· **Farlige innholdsstoffer:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 64742-95-6<br>EC nummer: 918-668-5<br>Registreringsnummer: 01-2119455851-35 | Hydrokarboner, C9, aromater<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336, EUH066 | 25-50% |

(fortsatt på side 3)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

**Handelsnavn: Rittal Decklack**

(fortsatt fra side 2)

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Registreringsnummer: 01-2119488216-32 | xylen<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | ≥10-≤20% |
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4<br>Registreringsnummer: 01-2119489370-35 | Ethylbenzene<br>Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412 | 2,5-<10% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Registreringsnummer: 01-2119475791-29 | 2-metoksy-1-metyletylacetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 | 2,5-<10% |
| CAS: 112-07-2<br>EINECS: 203-933-3<br>Registreringsnummer: 01-2119475112-47 | 2-butoksyetylacetat<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332 | 1-<2,5% |
| EC nummer: 915-687-0<br>Registreringsnummer: 01-2119491304-40 | Reaction mass of pentamethyl-piperidyl sebacate<br>Repr. 2, H361f; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1A, H317 | ≥0,25-<1% |
| CAS: 108-88-3<br>EINECS: 203-625-9<br>Registreringsnummer: 01-2119471310-51 | toluen<br>Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <1% |

· **Ytterligere informasjoner:**
Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

## Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

· **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
· **Generelle informasjoner:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
· **Etter innånding:**
Rikelig friskluftttilførsel, søk legehjelp for sikkerhets skyld.
Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling.
· **Etter hudkontakt:** Vask straks av med mye vann.
· **Etter øyekontakt:**
Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
· **Etter svelging:** Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.
· **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

## Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

· **5.1 Slokkingsmidler**
· **Egnede slukningsmidler:**
CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
· **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

**Handelsnavn: Rittal Decklack**

(fortsatt fra side 3)

· ***5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen***
*Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.*
· ***5.3 Råd til brannmannskaper***
· ***Spesielt verneutstyr:*** *Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.*

## Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

· ***6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner***
*Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.*
*Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.*
· ***6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø***
*Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.*
*Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.*
*La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.*
· ***6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing***
*Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).*
*Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.*
*Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.*
· ***6.4 Henvisning til andre avsnitt***
*Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.*
*Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.*
*Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.*

## Avsnitt 7: Håndtering og lagring

· ***7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering***
*Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.*
*Unngå aerosoldannelse.*
· ***Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:***
*Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.*
*Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.*
*Hold åndedrettsbeskyttelse i beredskap.*

· ***7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter***
· ***Lagring:***
· ***Krav til lagerrom og beholdere:*** *Ingen spesielle krav.*
· ***Informasjoner om felles lagring:*** *Lagres adskilt fra næringsmidler.*
· ***Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:*** *Hold beholderne tett tillukket.*
· ***Lagerklasse:*** *3*
· ***7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)*** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*

## Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

· ***8.1 Kontrollparametrer***

| · **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:** | |
|---|---|
| **1330-20-7 xylen** | |
| AG | Langtidsverdi: 108 mg/m³, 25 ppm<br>H E |

(fortsatt på side 5)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

**Handelsnavn: Rittal Decklack**

(fortsatt fra side 4)

| | |
|---|---|
| **100-41-4 Ethylbenzene** | |
| AG | Langtidsverdi: 20 mg/m³, 5 ppm<br>H K E |
| **108-65-6 2-metoksy-1-metyletylacetat** | |
| AG | Langtidsverdi: 270 mg/m³, 50 ppm<br>H E |
| **112-07-2 2-butoksyetylacetat** | |
| AG | Langtidsverdi: 65 mg/m³, 10 ppm<br>H E |
| **108-88-3 toluen** | |
| AG | Langtidsverdi: 94 mg/m³, 25 ppm<br>H E |

· **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· **8.2 Eksponeringskontroll**
· **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
· **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
· **Generelle verne- og hygienetiltak:**
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer.
Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt.
Unngå berøring med øynene.
Unngå berøring med øyne og hud.
· **Åndedrettsvern**

Ved korttidig eller liten belastning åndredrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

· **Håndvern**
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
· **hanskemateriale**
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.
· **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

**Handelsnavn: Rittal Decklack**

(fortsatt fra side 5)

· **Vern av øyne/ansikt**

Tettsittende vernebrille

* 

## Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---|
| · **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper** | |
| · **alminnelige opplysninger** | |
| · **Fysisk tilstand** | Flytende |
| · **Farge** | i.h.t. produktbetegnelse |
| · **Lukt** | Karakteristisk |
| · **Luktterskel:** | Ikke bestemt. |
| · **Smeltepunkt/frysepunkt** | Ikke bestemt. |
| · **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde** | 137-143 °C (1330-20-7 xylen) |
| · **Antennelighet** | Brannfarlig |
| · **Nedre og øvre eksplosjonsgrense** | |
| · **Nedre:** | 0,7 Vol % |
| · **Øvre** | 7,5 Vol % |
| · **Flammepunkt** | 24 °C (DIN EN ISO 1523:2002) |
| · **Antennelsestemperatur:** | 450 °C (DIN 51794) |
| · **Spaltingstemperatur** | Ikke bestemt. |
| · **pH** | Ikke bestemt. |
| · **Viskositet:** | |
| · **Kinematisk viskositet ved 20 °C** | 160-180 s (DIN 53211/4) |
| · **Dynamisk:** | Ikke bestemt. |
| · **Løselighet** | |
| · **vann:** | Ikke, hhv. lite blandbar. |
| · **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)** | Ikke bestemt. |
| · **Damptrykk ved 20 °C** | 6,7-8,2 hPa |
| · **Tetthet og/eller relativ tetthet** | |
| · **Tetthet ved 20 °C:** | 1,037 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1) |
| · **Relativ tetthet:** | Ikke bestemt. |
| · **Damptetthet:** | Ikke bestemt. |

| | |
|---|---|
| · **9.2 Andre opplysninger** | |
| · **Utseende:** | |
| · **Form:** | Flytende |
| · **viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet** | |
| · **Selvantennelsestemperatur** | Produktet er ikke selvantennelig. |
| · **Eksplosive egenskaper:** | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. |
| · **Løsningsmiddelandel:** | |
| · **VOC (EF)** | 54,75 % |
| · **Andel faste stoffer:** | 45,3 % |

(fortsatt på side 7)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

**Handelsnavn: Rittal Decklack**

(fortsatt fra side 6)

| | |
|---|---|
| · **Tilstandsendring** | |
| · **Fordampingshastighet** | Ikke bestemt. |
| · **Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser** | |
| · **Eksplosive varer** | bortfaller |
| · **Brannfarlige gasser** | bortfaller |
| · **Aerosoler** | bortfaller |
| · **Oksiderende gasser** | bortfaller |
| · **Gasser under trykk** | bortfaller |
| · **Brannfarlige væsker** | Brannfarlig væske og damp. |
| · **Brannfarlige faste stoffer** | bortfaller |
| · **Selvreaktive stoffer og stoffblandinger** | bortfaller |
| · **Pyrofore væsker** | bortfaller |
| · **Pyrofore faste stoffer** | bortfaller |
| · **Selvopphetende stoffer og stoffblandinger** | bortfaller |
| · **Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser** | bortfaller |
| · **Oksiderende væsker** | bortfaller |
| · **Oksiderende faste stoffer** | bortfaller |
| · **Organiske peroksider** | bortfaller |
| · **Etsende for metaller** | bortfaller |
| · **Desensibiliserte eksplosive varer** | bortfaller |

## Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **10.2 Kjemisk stabilitet**
· **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
· **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
· **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Kullmonoksyd

* 

## Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

· **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
· **Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

**64742-95-6 Hydrokarboner, C9, aromater**

| | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) |

· **Hudetsing/hudirritasjon** Irriterer huden.
· **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Gir alvorlig øyeirritasjon.
· **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt** Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
· **Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 8)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

**Handelsnavn: Rittal Decklack**

(fortsatt fra side 7)

· ***STOT - enkelteksponering***
*Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.*
· ***STOT - gjentatt eksponering*** *Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.*
· ***Aspirasjonsfar*** *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*
· ***11.2 Opplysninger om andre farer***

| · **Hormonforstyrrende egenskaper** | | |
|---|---|---|
| 540-97-6 | Dodecamethylcyclohexasiloxane | Liste II |
| 541-02-6 | Decamethylcyclopentasiloxane | Liste II |
| 556-67-2 | oktametylcyklotetrasiloksan | Liste II, III |

## Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

· ***12.1 Giftighet***
· ***Akvatisk toksisitet:*** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· ***12.2 Persistens og nedbrytbarhet*** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· ***12.3 Bioakkumuleringsevne*** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· ***12.4 Mobilitet i jord*** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· ***12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering***
· ***PBT:*** *Ikke brukbar.*
· ***vPvB:*** *Ikke brukbar.*
· ***12.6 Hormonforstyrrende egenskaper***
*For informasjon om hormonforstyrrende egenskaper se avsnitt 11.*
· ***12.7 Andre skadevirkninger***
· ***Bemerkning:*** *giftig for fisk*
· ***Ytterligere økologiske informasjoner:***
· ***Generelle informasjoner:***
*Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann*
*Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.*
*Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.*
*I vassdrag også giftig for fisker og plankton.*
*giftig for vannorganismer*

## Avsnitt 13: Sluttbehandling

· ***13.1 Avfallsbehandlingsmetoder***
· ***Anbefaling:*** *Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.*

| · **Europeiske avfallslisten** | |
|---|---|
| 08 01 11* | maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |

· ***Ikke rengjort emballasje:***
· ***Anbefaling:*** *Emballasjer som ikke kan rengjøres deponeres som stoffet selv.*

## Avsnitt 14: Transportopplysninger

· ***14.1 FN-nummer eller ID-nummer***
· ***ADR, IMDG, IATA*** *UN1263*

(fortsatt på side 9)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

**Handelsnavn: Rittal Decklack**

(fortsatt fra side 8)

· **14.2 FN-forsendelsesnavn**
· **ADR** UN1263 MALING, MILJØSKADELG STOFF
· **IMDG** PAINT (Solvent naphtha, bis-(1,2,2,6,6-penthamethyl-4-piperidyl)sebacate), MARINE POLLUTANT
· **IATA** PAINT

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· **ADR**

· **klasse** 3 (F1) Brannfarlige væsker
· **Fareseddel** 3

· **IMDG**

· **Class** 3 Brannfarlige væsker
· **Label** 3

· **IATA**

· **Class** 3 Brannfarlige væsker
· **Label** 3

· **14.4 Emballasjegruppe**
· **ADR, IMDG, IATA** III

· **14.5 Miljøfarer** Produktet inneholder miljøskadelige stoffer: bis-(1,2,2,6,6-penthamethyl-4-piperidyl)sebacate, Hydrokarboner, C9, aromater
· **Marine pollutant:** Symbol (fisk og treet)
· **Spesielle merking (ADR):** Symbol (fisk og treet)

· **14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Advarsel: Brannfarlige væsker
· **Farenummer (Kemler-tall):** 30
· **EMS-nummer:** F-E,S-E
· **Stowage Category** A

· **14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** Ikke brukbar.

· **Transport/ytterligere informasjoner:**

· **ADR**
· **Begrenset mengde (LQ)** 5L
· **Transportkategori** 3
· **Tunnel restriksjonskode** D/E

(fortsatt på side 10)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.11.2022 Versjon 13 (erstatter versjon 12) revidert den: 22.11.2022

**Handelsnavn: Rittal Decklack**

(fortsatt fra side 9)

| | |
|---|---|
| · **Bemerkninger:** | ≤ 5 l: 2.2.3.1.5 ADR |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| · **Bemerkninger:** | ≤ 5 l: 2.2.3.1.5 IMDG |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 1263 MALING, 3, III, MILJØSKADELG STOFF |

## Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

· **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
· **Seveso kategori**
E2
P5c
· **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå** 200 t
· **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå** 500 t
· **Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII** Begrensninger: 3, 48

· **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Nasjonale forskrifter:**
· **Ytterligere kategorisering i.h.t. GefStoffV vedlegg II:**

| Klasse | Andel i % |
|---|---|
| NK | 50-100 |

· **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

## Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· **Relevante satser**
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

(fortsatt på side 11)

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

*Trykkdato: 22.11.2022* *Versjon 13 (erstatter versjon 12)* *revidert den: 22.11.2022*

***Handelsnavn: Rittal Decklack***

(fortsatt fra side 10)

*H400 Meget giftig for liv i vann.*
*H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.*
*H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.*
*H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.*
*EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.*

· ***Dato for tidligere versjon:*** *11.08.2022*
· ***Versjonsnummer for tidligere versjon:*** *12*
· ***Forkortelser og akronymer:***
*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2*
*Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3*
*Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4*
*Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2*
*Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2*
*Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1*
*Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A*
*Repr. 2: Reproduksjonstoksisitet – Kategori 2*
*Repr. 2: Reproduksjonstoksisitet – Kategori 2*
*STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3*
*STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2*
*Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1*
*Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1*
*Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1*
*Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2*
*Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3*

· **** Data forandret i forhold til forrige versjon***

N