

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► TopTherm Mini chiller - for mindre prosesskjølinger



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm Mini chiller - for mindre prosesskjølinger



Luft/vann varmeveksler fra side 434 Overstrømventil side 486 Kjølemedium side 487

Teknisk utførelse:

- Kompakt og modulær oppbygging av de kuldetekniske komponentene
- Med RiNano-lakkering
- Mediumtransporterende pumpe
- Nøyaktig temperering ved hjelp av mikroprosessorstyrt teknikk
- Samlefeilmelding med potensialfri kontakt

Farge:

RAL 7035

Kapslingsklasse:

IP 44 (elektrisk)

Leveringsomfang:

- Rekjøleanlegg med ferdig montert tilkoblingskabel
- Dokumentasjon på flere språk
- Inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer

Godkjenninger:

Finner du på Internett.

Prinsippskjema:

Finner du på Internett.

Pumpekarakteristikk:

Finner du på Internett.

Andre opsjoner:

Finner du på Internett.

TopTherm, kjøleeffekt 1 / 1,5 kW

Best.nr SK	3318.600	3318.610	3319.600	3319.610
Merkedriftspenning volt, Hz	230, 50/60			
Dimensjoner mm	B	600		
	H	400		
	D	430		
Kjøleeffekt ved $T_w = 10^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$ $T_w = 18^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$	0,8 kW/0,9 kW 1,0 kW/1,1 kW		1,2 kW/1,3 kW 1,5 kW/1,7 kW	

TopTherm, kjøleeffekt 3 / 4, 5 / 6 kW

Best.nr SK	3320.600	3334.600	3334.660
Merkedriftspenning volt, Hz	400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 ¹⁾		
Dimensjoner mm	B	602	602
	H	676	1050
	D	645	645
Kjøleeffekt ved $T_w = 10^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$ $T_w = 18^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$	2,7 kW/3,0 kW 3,0 kW/3,4 kW	3,9 kW/4,7 kW 4,5 kW/5,4 kW	4,8 kW/5,2 kW/5,2 kW 6,0 kW/6,6 kW/6,6 kW

TopTherm, for veggmontering, kjøleeffekt 1 / 2, 5 / 4 kW

Best.nr SK	3360.100	3360.250	3360.470
Merkedriftspenning volt, Hz	400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 ¹⁾		
Dimensjoner mm	B	400	500
	H	1580	1580
	D	290	390
Kjøleeffekt ved $T_w = 10^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$ $T_w = 18^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$	0,8 kW/0,9 kW 1,0 kW/1,1 kW	2,1 kW/2,3 kW 2,5 kW/2,8 kW	3,3 kW/3,7 kW 4,0 kW/4,5 kW

RITTAL AS
Postboks 258 · N-1405 Langhus
Tel: +47 64 85 13 00 · Fax: +47 64 85 13 01
e-post: rittal@rittal.no · www.rittal.no

02.2013

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

