


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2313.150 Tragschiene

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2313.150 - Tragschiene nach EN 60 715

Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2313.150
Ausführung	TH 35/15
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Länge Tragschiene	2 m
Passend für	Gehäusetyp: GA
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	7.152
Bruttogewicht	7.46
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	28,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177020986
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234