Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

# SG 2370.180

# LED Dauerlichtelement

Stand: 30.05.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2370.180 - LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. | SG 2370.180 |
| Ausführung | LED Dauerlichtelement |
| Produktbeschreibung | Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung. |
| Nutzen | Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss. Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung. Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung. |
| Funktionsweise | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich |
| Material | Gehäuse aus Polyamid<br>Kalotte: Polycarbonat transparent |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser | 70 mm |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase | 2500 V AC |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Abmessung | Höhe: 56 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.07 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.083 |
| Zolltarifnummer | 94054990 |
| EAN | 4028177656444 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UR |