#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SZ 2500.200 Systemleuchte LED

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### SZ 2500.200 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.





#### Eigenschaften

| Artikel-Nr.            | SZ 2500.200   |
|------------------------|---|
| Ausführung             | ohne Steckdose                                      |
| Nutzen                 | Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank     |
|                        | Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung |
|                        | Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall       |
| Ausführung             | ohne Steckdose                                      |
|                        | 90° drehbare Steckverbinder                         |
|                        | Verstellung Lichtverteilung                         |
| Material               | Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium          |
|                        | Leuchtenabdeckung: Polycarbonat                     |
|                        | Leuchtenenden: PC-ABS                               |
| Farbe                  | Gehäuse: RAL 7016                                   |
| Lieferumfang           | Inkl. Befestigungsschrauben                         |
| Nennleistung           | 11 W  |
| Anschlussmöglichkeiten | Einspeisung, 3-polig                                |
|                        | Durchgangsverdrahtung, 3-polig                      |
|                        | Türpositionsschalter                                |

© Rittal 2025

## Eigenschaften

| Schutzklasse<br>Überspannungsschutz              | II   |
|--|--|
| Schutzklasse                                     | II (schutzisoliert)  |
| Leuchten-Montageart                              | Verschrauben<br>Clip-Befestigung<br>Magnet-Befestigung (Zubehör) |
| Bemessungsstoßspannungsfestigke it Phase zu Erde | 2500 V AC  |
| Bemessungsisolationsspannung                     | 300 V AC   |
| Einbaumöglichkeiten                              | Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster                      |
| Lichtstrom                                       | 900 lm   |
| Lichtfarbe                                       | 4000 K (neutralweiß)   |
| Hinweis  | Anschlusszubehör separat bestellen                               |
| Abmessung  | Breite: 437 mm<br>Höhe: 75 mm<br>Tiefe: 23 mm                    |
| Betriebstemperaturbereich                        | -20 °C55 °C  |
| Bemessungsbetriebsspannung                       | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529                     | IP 20  |
| Verpackungseinheit                               | 1 Stück  |
| Nettogewicht                                     | 0.426  |
| Bruttogewicht                                    | 0.56   |
| Zolltarifnummer                                  | 94054990   |
| EAN  | 4028177806955  |
| ETIM 9   | EC000321   |
| ETIM 8   | EC000321   |
| ECLASS 8.0                                       | 27189241   |

© Rittal 2025 3

### Approbationen

| Approbationen | CQC-CCC<br>ENEC<br>UL                             |
|---------------|---|
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

© Rittal 2025 4