

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3239.060 Austrittsfilter

Stand: 06.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3239.060 - Austrittsfilter EMV

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                  | SK 3239.060   |
| Ausführung                   | EMV   |
| Produktbeschreibung          | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material                     | ABS   |
| Farbe                        | RAL 7035  |
| Lieferumfang                 | Austrittsfilter<br>EMV-Filtermatte  |
| Montageausschnitt            | Ausbruch-Breite: 177 mm<br>Ausbruch-Höhe: 177 mm  |
| Passend für Artikel-Nr.      | SK 3239.6xx   |
| Abmessung                    | Breite: 204 mm<br>Höhe: 204 mm<br>Tiefe: 24 mm  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 inkl. EMV-Filtermatte<br>IP 56 mit EMV-Filtermatte und Strahlwasserhaube  |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 0,4 kg  |
| Bruttogewicht                | 0,413 kg  |

# Eigenschaften

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Zolltarifnummer     | 39269097  |
| ETIM 9              | EC002513  |
| ETIM 8              | EC002513  |
| ECLASS 8.0          | 27180706  |
| Produktbeschreibung | SK Austrittsfilter, EMV, BHT: 204 x 204 x 24 mm |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | CSA<br>UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung                             |

---