

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.231

Drahtschiene WT

Stand: 07.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



AS 4051.231 - Drahtschiene WT

Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandlung der Drahtschiene WT 26 mit dem Querschnitt 0,5 mm² zugeführt.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.231
Nutzen	Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse Projektbezogene Sortierung der Drähte Optimales Entnahmehandlung Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet Keine Drahtsortierung erforderlich Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt- Anleitung im Eplan Smart Wiring Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung
Lieferumfang	Drahtschiene WT 26
Hinweis	Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung an.
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Einsatzgebiete	Für Einzeladern mit Querschnitt 0,5 mm ² (Spaltmaß 2,6 mm)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.85
Bruttogewicht	1

Eigenschaften

Zolltarifnummer 76169990

EAN 4028177981102