Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4052.102 Schraubendreher

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



AS 4052.102 - Schraubendreher isoliert

Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4052.102
Ausführung	Schutzisoliert 1000 V
	für Schlitzschrauben
Produktbeschreibung	Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht
	auftragender Isolierung.
Nutzen	Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff
	Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger
	Schraubenkennzeichnung
	Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
	Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei
	vergleichbarem Werkzeug
	Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere
	Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
Material	Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
	Griff innen: Hartkunststoff
	Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Klingen-Ø	3,5 mm
Klingenlänge	100 mm
Klinge (Breite x Stärke)	3,5 x 0,6 mm
Abtrieb	SL

© Rittal 2025

Eigenschaften

Griff-Ø	25 mm
Grifflänge	105 mm
Normen	IEC 60 900
Verpackungseinheit	3 Stück
Zolltarifnummer	82054000
EAN	4028177807211
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3