

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4052.122 Schraubendreher

Stand: 05.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.122 - Schraubendreher isoliert

Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | AS 4052.122 |
| Ausführung | Schutzisoliert 1000 V für Pozidriv-Kreuzschlitz |
| Produktbeschreibung | Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung. |
| Nutzen | Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten |
| Material | Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung Griff innen: Hartkunststoff Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff |
| Farbe | Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink |
| Klingen-Ø | 6 mm |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Abtrieb | PZ 2 |
| Griff-Ø | 27 mm |
| Grifflänge | 115 mm |
| Normen | IEC 60 900 |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
| EAN | 4028177807266 |

Eigenschaften

| | |
|------------|----------|
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000144 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |