

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.665

Geräteboden, Festeinbau

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.665 - Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | DK 5501.665   |
| Nutzen                  | Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage   |
| Einsatzgebiete          | Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände   |
| Material                | Stahlblech  |
| Oberfläche              | Lackiert  |
| Farbe                   | RAL 9005  |
| Lieferumfang            | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Einbaumöglichkeiten     | 482,6 mm (19")-L-Profileschienen vorne und hinten<br>482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten                  |
| Belastbarkeit           | 50 kg   |
| Abmessung               | Breite: 484 mm  |
| Passend für             | Gehäusetyp: VX IT<br>TS IT<br>TE<br>TX CableNet   |
| Ebenenabstand           | 600 - 900 mm  |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 6.47  |
| Bruttogewicht           | 6.62  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,7 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 73269098  |

# Eigenschaften

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 4028177679108 |
| E-Number Sweden | E7239588      |
| ETIM 9          | EC002620      |
| ECLASS 8.0      | 27189261      |

## Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, Festeinbau

Tiefenvariabler gelochter Geräteboden, in sich ausziehbar,für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Festeinbau zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.

Variable Anpassung an 19"- Ebenenabstände von 600-900 mm.

Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite. Einhängen, ausziehen, einrasten.

Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung der Klimatisierung im Gehäuse.

Belastbarkeit 50 kg. Gerätebodenhöhe 1/2 HE.

Material: Stahlblech

Oberfläche: lackiert

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.665

Hersteller: Rittal