

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7010.200 Sensoren

Stand: 08.09.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.200 - Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Der Rauchmelder überwacht die Luft im Schrank auf Rauchpartikel.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7010.200
Ausführung	Rauchmelder
Produktbeschreibung	Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.
Nutzen	Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play Die Energieversorgung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete	Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik. Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise	Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden Der CMC III Rauchmelder wird im oberen Bereich des Schrankes montiert Der Sensor überwacht die Luft im Schrank auf Rauchpartikel
Material	Kunststoff
Oberfläche	Front: glatt Gehäuse: Struktur
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Sensor Montageplatte Montagewinkel Inkl. Befestigungsmaterial
Anschluss an den CAN-Bus	Direkt
Schnittstellen	2 x RJ45 CAN-Bus
Betriebstemperaturbereich	0 °C...45 °C

Eigenschaften

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5...95 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85311095
Produktbeschreibung	DK Rauchmelder, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------