Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

DK 7030.550

CMC III CAN-Bus DRC

Stand: 26.07.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.550 - CMC III CAN-Bus DRC

Zur Anbindung des RFID-Controllers.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7030.550
Ausführung	Die CAN-Bus DRC wird zum Anschluss des RFID-Systems an das CMC III benötigt. Sie verbindet den RFID-Controller mit dem CAN-Bus des CMC III.
Produktbeschreibung	Mit der CMC III CAN-Bus DRC kann der RFID-Controller an das CMC III-System angebunden werden. An eine CMC III CAN-Bus DRC kann jeweils ein RFID-Controller angeschlossen werden. Pro CMC III CAN-Bus DRC ist eine externe Spannungsversorgung erforderlich.
Nutzen	Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play Grafische Darstellung des 19"-Equipments im Schrank auf der Weboberfläche des CMC III
Einsatzgebiete	Verwalten des 19"-Equipments über das DRC-System in Schränken in der IT-, Industrie- und Gebäudetechnik-Umfeld

Eigenschaften

Funktionsweise	Einstellungen können über die CMC III Processing Unit vorgenommen werden Statusanzeige durch integrierte LED Über die Netzwerkschnittstelle des CMC III können die aktuellen Messwerte per Browser, SNMP oder OPC-UA abgerufen und Einstellungen vorgenommen werden Automatische Alarmierung per E-Mail, SMS oder SNMP-Trap bei Überschreiten eines Grenzwertes
Material	Kunststoff Front: glatt Gehäuse: Struktur
Farbe	Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 9005
Lieferumfang	CMC III CAN-Bus DRC Installations- und Kurzbedienungsanleitung Befestigungsmaterial für Flächen Montage-Clips zur Tragschienen-Befestigung Befestigungszubehör
Schnittstellen Bus-System	2 x RJ45 CAN-Bus
Schnittstellen	RJ45
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)	2
Anzahl Teilnehmer PU (max.)	4
Hinweis	Für jede CAN-Bus DRC wird ein zusätzliches Netzteil 7030.060 benötigt
Abmessung	Breite: 138 mm Höhe: 40 mm Tiefe: 132 mm
Betriebstemperaturbereich	0 °C...55 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5...95 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.336
Bruttogewicht	0.604

Eigenschaften

Zolltarifnummer	85176200
EAN	4028177695887
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung