Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

# TS 8174.235

## Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 20.06.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

# TS 8174.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. | TS 8174.235 |
| Nutzen | Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement<br>Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe<br>Erdungsbolzen mit Kontaktfläche |
| Material | Stahlblech, 1,5 mm |
| Oberfläche | Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden<br>Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: TS<br>TS IT<br>Höhe: 1.000 mm<br>Tiefe: 600 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 13.8 |
| Bruttogewicht | 15 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177301030 |
| ETIM 9 | EC002524 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

# Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8

Zum seitlichen Abschluß des TS können die Seitenwände einfach durch die Aufhängehilfe am Rahmen positioniert werden. Die Flachteilhalter mit Kontaktelementen sorgen für einen automatischen Potentialausgleich und einen höheren EMV-Schutz. Diese können wahlweise von der