

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## PK 9511.000

## Polycarbonat-Gehäuse PK

Stand: 07.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# PK 9511.000 - Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.



## Eigenschaften

|                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                 | PK 9511.000                                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | PK-Gehäuse mit Deckel geschlossen                                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibung         | Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.                                                     |
| Material                    | Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat<br>Deckel grau: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Deckelschrauben: Polyamid<br>Isolierstopfen: Polyethylen |
| Farbe                       | RAL 7035                                                                                                                                                                                      |
| Lieferumfang                | Gehäuse mit Deckel<br>Deckelschrauben<br>Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben                                                                                                        |
| Schutzart NEMA              | NEMA 4X                                                                                                                                                                                       |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                                         |
| IK-Code                     | IK08                                                                                                                                                                                          |

# Eigenschaften

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Abmessung                 | Breite: 130 mm<br>Höhe: 130 mm<br>Tiefe: 99 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -35 °C...80 °C                                 |
| Grundmaterial             | Polycarbonat                                   |
| Verpackungseinheit        | 4 Stück                                        |
| Nettogewicht              | 1.464                                          |
| Bruttogewicht             | 1.64                                           |
| Zolltarifnummer           | 94037000                                       |
| EAN                       | 4028177139374                                  |
| ETIM 9                    | EC000261                                       |
| ECLASS 8.0                | 27180101                                       |

# Approbationen

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Approbationen | C-UL<br>DNV-GL<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung                      |

# Ausschreibungstext

Polycarbonat-Gehäuse ohne Vorprägungen

Polycarbonat-Gehäuse mit grauem Deckel ohne Vorprägungen

Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat

ohne Vorprägung für die Kabeleinführung

Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat

umlaufend eingesäumte PU-Dichtung

Deckelschrauben: Polyamid  
Isolierstopfen: Polyethylen  
Lieferumfang: Deckelschraube  
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben  
Zubehör: Wandbefestigungslasche  
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66  
Schutzart NEMA: NEMA 4X  
Farbe: Ähnlich RAL 7035  
Abmessungen (B x H x T): 130 x 130 x 99 mm