Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





CS 9760.342 Direct Air Cooling Systems (DAC)

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



CS 9760.342 - Direct Air Cooling Systems (DAC) für Multifunktionsgehäuse

Direct Air Cooler Dachaufbau zum Einbau in ein Multifunktionsgehäuse (MFG). Das Produkt ist bestens geeignet, um sehr effizient hohe Verlustleistungen bei niedrigem Delta T im MFG zu kompensieren. Durch den Einsatz eines hoch wirksamen Faltenfilters wird Umgebungsluft gefiltert und in das MFG geführt, die warme Innenluft kann über eine Rückschlagklappe entweichen. Der DAC ist komplett im Dach des MFG-Gehäuses integriert und somit gegen Vandalismus geschützt.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9760.342
Material	Gehäuse: Aluminium AlMg3
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	12-poliger WAGO Stecker
Spezifische Wärmeleistung	110 W/K
Bemessungsbetriebsspannung	48 V (DC)
Bemessungsstrom max.	je Ventilator bei DC: 1,8 A
Anschlussart (elektrisch)	12-poliger WAGO Stecker
Abmessung	Breite: 875 mm
	Höhe: 125 mm
	Tiefe: 313 mm
Hinweis	Kennlinie und Alarme über PC-Software CS200 konfigurierbar. Die
	Software ist im Downloadbereich bei www.rittal.de erhältlich. Das
	Anschlusskabel muss kundenseitig beigestellt werden.
Anzahl Lüfter	1

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
Temperaturregelung	Microcontroller mit USB-Anschluss
Betriebstemperaturbereich	-33 °C65 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54
	IP 55 (in Verbindung mit MFG)
Passend für Artikel-Nr.	9751.908
	9751.912
	9751.918
Passend für	MFG 8
	MFG 12
	MFG 18
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9.124
Bruttogewicht	9.66
Zolltarifnummer	84158300
ETIM 9	EC000320

© Rittal 2025 3