

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.660.1100.61 HSK-M-PVDF-Ex

État: 19.12.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.660.1100.61 - HSK-M-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue.

## Caractéristiques

|                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                              | SZ 1.660.1100.61                                                                                                     |
| Modèle                                 | droit                                                                                                                |
| Description produit                    | Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, à plage de température accrue. |
| Matériau                               | Laiton                                                                                                               |
|                                        | O-Ring: NBR                                                                                                          |
| Finition                               | Nickelé (mat)                                                                                                        |
| Couleur                                | Autres                                                                                                               |
| Largeur de clé                         | 20 mm                                                                                                                |
| Pour zone EX gaz                       | 1,2,                                                                                                                 |
| Dimensions                             | Longueur du filetage: 10 mm                                                                                          |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...130 °C                                                                                                      |
| Unité d'emballage                      | 50 p.                                                                                                                |
| Numéro du tarif douanier               | 85389099                                                                                                             |
| EAN                                    | 4033878437261                                                                                                        |
| ECLASS 8.0                             | 27149109                                                                                                             |