


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2482.300

Cadre de montage, volet  
d'interfaces modulaire

État: 11.02.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2482.300 - Cadre de montage, volet d'interfaces modulaire

Mise en œuvre universelle, pour un accès rapide aux interfaces et aux prises, l'armoire concernée reste ainsi fermée.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2482.300
Modèle	Cadre de montage simple, avec volet en plastique (translucide)
Description produit	A utiliser de manière universelle partout où il faut pouvoir accéder rapidement aux interfaces et aux prises. Le coffret concerné, demeurant fermé, n'est exposé ni aux nuisances environnementales, ni aux risques d'accès non autorisés.
Mode de fonctionnement	Le cadre de montage est équipé d'un volet à crans, offrant des angles d'ouverture de 90° à 180° Une fermeture à ressort assure une étanchéité fiable. Celle-ci peut être verrouillée en cas de besoin.
Matériau	Fermeture : polycarbonate Cadre de montage, fonte de zinc fin Volet en plastique : polycarbonate (semi-transparent)
Finition	Cadre de montage : nickelé mat
Couleur	Fermeture : RAL 7024 Bornes à vis : jaune (RAL 1016)
Découpe de montage	Largeur de découpe: 52 mm Hauteur de découpe: 91 mm

# Caractéristiques

Possibilités de montage	Dans des petits coffrets ou des armoires électriques compactes en tant qu'interface de programmation pour les commandes Dans des coffrets de répartition IT et industriels en tant qu'accès de maintenance pour les réseaux Dans des armoires PC ou des pupitres pour le raccordement temporaire d'appareils supplémentaires Dans des stations de travail industrielles mobiles pour la connexion rapide aux structures réseaux existantes Dans des coffrets de commande pour la programmation et la maintenance des composants intégrés
Dimensions	Largeur: 65 mm Hauteur: 120 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65 avec le volet est fermé et un montage approprié
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.199
Poids brut	0.208
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177311695
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------