

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456

Machine à dénuder et à sertir les câbles RC

État: 01.07.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Machine à dénuder et à sertir les câbles RC

Machine électropneumatique à sertir les câbles avec 5 magasins pour le traitement d'embouts isolés de différentes sections sur bobine.



Caractéristiques

Référence	AS 4050.456
Modèle	Écran tactile Sélection de la section du fil via écran tactile Support à équiper avec max. 23 000 embouts
Description produit	
Avantages	Commande aisée Traitement fiable et rapide des embouts isolés Aucun temps de calage grâce au changement d'outil automatique Équipement aisé et rapide Pas besoin de remplacer la bobine si besoin d'une autre taille d'embouts car possibilité d'utiliser jusqu'à 5 bobines différentes
Caractéristiques techniques	Plage des sections 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Longueur de sertissage de 8 et 10 mm Longueur d'insertion 27 mm (1,06 po.)
Remarque	Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande
Dimensions	Largeur: 335 mm Hauteur: 565 mm Profondeur: 485 mm
Alimentation en air comprimé	5,5 bar
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Caractéristiques

Puissance apparente	16 VA
Compression	Sertissage trapézoïdal
Durée de cycle	2 s
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	24,8 kg
Poids brut	25,4 kg
Numéro du tarif douanier	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Description produit	RAS Machine à sertir les câbles RC