

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.749 Embouts

État: 14.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.749 - Embouts sur bande

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | AS 4050.749  |
| Modèle                      | pour machine d'assemblage  |
| Description produit         | Avec colliers en plastique.  |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C  |
| Matériau                    | E-Cu galvanisé au zinc<br>Collerette en plastique : polypropylène  |
| Couleur                     | noir   |
| Convient à                  | Type de coffret: Machine à sertir les câbles RC<br>Machine à sertir les câbles R8<br>Machine à sertir les câbles R8 E  |
| Longueur                    | 8 mm   |
| AWG                         | 16   |
| Diamètre interne            | 3,5 mm   |
| Pour section                | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Code couleurs DIN           | Oui  |
| Remarque                    | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. |
| Format de livraison         | sur bande  |
| Unité d'emballage           | 5 000 p.   |
| Poids net                   | 5 kg   |
| Poids brut                  | 0,722 kg   |
| Numéro du tarif douanier    | 85369010   |
| ETIM 9                      | EC000005   |
| ETIM 8                      | EC000005   |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Description produit

Adereindhuls 1,5mm<sup>2</sup>, 8mm, Gordel - noir

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR