


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.237

Rail de stockage des fils WT

État: 24.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.237 - Rail de stockage des fils WT

Les câbles usinés sont dirigés dans le rail de stockage de fils WT 53 de section de 6,0 mm<sup>2</sup>.



## Caractéristiques

Référence	AS 4051.237
Description produit	Dispositif de serrage des barres de courant des centres d'usinage Perforex BC et MT pour l'usinage aisément des barres de cuivre. Prévu pour le perçage et le taraudage.
Avantages	<p>Préparation des commandes pour les processus ultérieurs en fonction du projet</p> <p>Tri des fils en fonction du projet</p> <p>Enlèvement optimal</p> <p>Rails conçus pour agencement optimal du poste de travail</p> <p>Aucun tri de fil requis</p> <p>Simplifie le processus de câblage grâce à une avancée pas à pas avec le logiciel Eplan Smart Wiring</p> <p>Optimal associé au chariot pour rails de stockage de fils Wire Cart pour un agencement parfait du poste de travail</p>
Composition de la livraison	Rail de stockage des fils WT 53
Remarque	La dimension de la fente d'insertion correspond au diamètre maximal du fil avec son isolant.
Pour référence(s)	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Domaines d'application	Pour fils unitaires de section 6 mm <sup>2</sup> (dimension de la fente d'insertion du fil 5,3 mm)

# Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,85 kg
Poids brut	1 kg
Numéro du tarif douanier	76169990
Description produit	Rail de stockage des fils de section 6,0 mm <sup>2</sup> pour machine de conditionnement des câbles WT