

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.007 Tournevis

État: 07.07.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.007 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



Caractéristiques

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence | AS 4052.007 |
| Modèle | pour vis à tête fendue |
| Description produit | Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire. |
| Avantages | Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique |
| Couleur | Manche : anthracite et Rittal Power Pink |
| Ø lame | 5 mm |
| Longueur de lame | 150 mm |
| Lame (largeur x épaisseur) | 5,5 x 1 mm |
| Empreinte | SL |
| Diamètre du manche | 33 mm |
| Longueur du manche | 101 mm |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,08 kg |
| Poids brut | 0,085 kg |
| Numéro du tarif douanier | 82054000 |
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000158 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| Description produit | AS Tournevis n-isolé SL5,5x1 |