Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# DK 7030.040

# Unités d'E/S CMC III

État: 18.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7030.040 - Unités d'E/S CMC III

Surveillance de huit entrées numériques max. et commande de quatre relais max.









## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7030.040 |
| Description produit | Via l'interface web, les relais peuvent être associés à des valeurs de mesure afin qu'ils soient activés dans certaines conditions. Ainsi, des équipements peuvent être contrôlés ou des messages transmis. Ne peut être pilotée par l'Unité Centrale Compacte. |
| Avantages | Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»<br>Espace nécessaire réduit grâce à une concentration élevée des entrées et des sorties. |
| Mode de fonctionnement | Suite automatique du bus, avec numéros qui se suivent, par l'unité centrale<br>L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.<br>Affichage d'état par diode intégrée<br>Entrée pour signaux sans potentiel<br>Sortie relayée (contact inverseur) avec charge max. 24 VDC/1 A |
| Matériau | Plastique<br>Face avant : lisse<br>Coffret : Texturé |
| Couleur | Coffret : RAL 7035<br>Face avant : RAL 9005 |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Composition de la livraison | Unité d'E/S CMC III<br>Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes |
| Interface Bus System | 2 x CAN-Bus RJ45 |
| Interfaces | 8 entrées numériques<br>4 sorties de relais (max. 24 V DC/1 A) |
| Nombre de participants par interface IoT (max.) | 16 |
| Nombre de participants de l'UC (max.) | 8 |
| Remarque | Ne peut être pilotée par l'Unité Centrale Compacte |
| Dimensions | Largeur: 138 mm<br>Hauteur: 40 mm<br>Profondeur: 132 mm |
| Plage de température de fonctionnement | 0 °C...55 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 5...95 % |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,5 kg |
| Poids brut | 0,56 kg |
| Classe de risque CRA | Default (Low Risk) |
| Numéro du tarif douanier | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Description produit | Unité Entrée/Sortie CMC III |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Déclaration fabricant<br>Déclaration de conformité |