

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.307

RiMatrix S

État: 25.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7998.307 - RiMatrix S Salle sécurisée standard

Le module de salle informatique standardisé est intégré dans des locaux existants mettant en oeuvre une salle sécurisée complémentaire (principe d'une salle dans une salle) afin d'offrir une protection additionnelle contre le feu, l'eau et les fumées.

Caractéristiques

Référence	DK 7998.307
Description produit	Le module de salle informatique standardisé est intégré dans des locaux existants mettant en oeuvre une salle sécurisée complémentaire (principe d'une salle dans une salle) afin d'offrir une protection additionnelle contre le feu, l'eau et les fumées.
Matériaux	Noyau de l'élément composé d'un isolant thermique hautement efficace Cassettes en tôle d'acier robustes et protégées Techniques de raccordement innovantes grâce à des profilés brevetés Joints d'étanchéité résistants à l'humidité et aux hautes températures Utilisation de volets coupe-feu Le démontage et le remontage sont toujours possibles
Composition de la livraison	Conseil et calcul du retour sur investissement Livraison et intégration dans l'infrastructure du client Mise en service et remise de l'installation Documentation, formation théorique et pratique Hotline et service après-vente / Contrats de maintenance
Profondeur utile	7 220 mm
Hauteur utile	2 700 mm
Largeur utile	4 776 mm
Climatisation (ZUCS)	120 kW + 20 kW n+2 redondant
Nombre de distributeurs principaux basse tension	2
Nombre de PDU Basic	28

Caractéristiques

Serveracks (600x2000x1200mm)	12
Baie réseaux / serveurs combinée (800 x 2000 x 1200 mm)	2
Caractéristiques de protection	<p>Tenue au feu EI 90 selon les normes EN 1363/F 90 et DIN 4102</p> <p>Étanchéité à la poussière et à l'eau IP 56 selon la norme CEI 60 529</p> <p>Protection contre l'intrusion - catégorie de résistance II</p> <p>Protection de base CEM</p> <p>Etanchéité aux gaz d'incendie, conformément à la norme EN 1634-3 (DIN 18095)</p> <p>Essai de choc avec une énergie de 3 000 Nm après une exposition au feu de 30 minutes selon une courbe standard des températures</p>
Protection contre l'effraction	RC 2
Design burglar protection	Oui
Design fire protection	EI 90 selon la norme EN 1363 / F 90 selon la norme DIN 4102
Dispositif d'humidification et de déshumidification	en option
Installation d'extinction de la salle	en option
Design UPS	2 x (60 kW + 20 kW) redondance n+1
Modèle	Double 6
Dimensions	Largeur: 4.976 mm Hauteur: 2.800 mm Profondeur: 7.420 mm
Unité d'emballage	1 p.
Numéro du tarif douanier	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	DK RiMatrix S Double 6 salle sécurisée standard