## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9340.004 Supports de jeux de barres

État: 18.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# SV 9340.004 - Supports de jeux de barres pour barres de cuivre plates

Pour barres de cuivre plates jusqu'à 800 A.

#### Caractéristiques

Référence  SV 9340.004  Matériau  Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0  Couleur  RAL 7035  Tension nominale  1000 V, 3~  Valeurs électriques UL (SCCR)  22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7  Remarque concernant la référence  L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC  Nombre de pôles  4 pôles  Avec fixation interne  Oui  Entraxe des jeux de barres  60 mm  Convient aux jeux de barres  12 x 5 - 30 x 10  Unité d'emballage  4 p.  Poids net  0.84		
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0  Couleur RAL 7035  Tension nominale 1000 V, 3~  Valeurs électriques UL (SCCR) 22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7  Remarque concernant la référence L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC  Nombre de pôles 4 pôles  Avec fixation interne Oui  Entraxe des jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10  Unité d'emballage 4 p.  Poids net 0.84	Référence	SV 9340.004
Tension nominale  1000 V, 3~  Valeurs électriques UL (SCCR)  22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm  25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm  30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm  65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm  65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7  Remarque concernant la référence  L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm  Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.  Homologation UL valable uniquement pour les applications AC  Nombre de pôles  4 pôles  Avec fixation interne  Oui  Entraxe des jeux de barres  60 mm  Convient aux jeux de barres  12 x 5 - 30 x 10  Unité d'emballage  4 p.  Poids net	Matériau	•
Valeurs électriques UL (SCCR)  22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm  25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm  30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm  65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm  65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7  Remarque concernant la référence  L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm  Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.  Homologation UL valable uniquement pour les applications AC  Nombre de pôles  4 pôles  Avec fixation interne  Oui  Entraxe des jeux de barres  60 mm  Convient aux jeux de barres  12 x 5 - 30 x 10  Unité d'emballage  4 p.  Poids net	Couleur	RAL 7035
5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7  Remarque concernant la référence L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC  Nombre de pôles 4 pôles  Avec fixation interne Oui Entraxe des jeux de barres 60 mm  Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10  Unité d'emballage 4 p.  Poids net	Tension nominale	1000 V, 3~
l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC  Nombre de pôles 4 pôles  Avec fixation interne Oui  Entraxe des jeux de barres 60 mm  Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10  Unité d'emballage 4 p.  Poids net 0.84	Valeurs électriques UL (SCCR)	5 - 25 x 10 mm  25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm  30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm  65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x
Avec fixation interne Oui  Entraxe des jeux de barres 60 mm  Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10  Unité d'emballage 4 p.  Poids net 0.84	Remarque concernant la référence	l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.
Entraxe des jeux de barres 60 mm  Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10  Unité d'emballage 4 p.  Poids net 0.84	Nombre de pôles	4 pôles
Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10  Unité d'emballage 4 p.  Poids net 0.84	Avec fixation interne	Oui
Unité d'emballage 4 p. Poids net 0.84	Entraxe des jeux de barres	60 mm
Poids net 0.84	Convient aux jeux de barres	12 x 5 - 30 x 10
	Unité d'emballage	4 p.
Poids brut 0.915	Poids net	0.84
	Poids brut	0.915

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	85469010
EAN	4028177536715
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Approbation

Approbation	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3