Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9343.010

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9343.010 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9343.010 |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94<br>Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté |
| Couleur | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7035 / 7001 |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées | Largeur zone de serrage: 20 mm<br>Hauteur de la zone de serrage: 5 mm |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Vis M8 |
| Courant nominal max. | 160 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Pour HPC de taille | 00 |
| Remarque | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UR. Applications selon UR uniquement avec des fusibles « Special Purpose Fuses ». |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensions | Largeur: 106 mm<br>Hauteur: 194 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques | 10 - 95 mm² |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Section des câbles | 10 - 95 mm² |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.84 |
| Poids brut | 0.94 |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0.2 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| EAN | 4028177540262 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |