

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.614 Adaptateurs de disjoncteurs

État: 25.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.614 - Adaptateurs de disjoncteurs tétrapolaire

## Caractéristiques

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Référence                        | SV 9345.614  |
| Matériau                         | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0  |
| Couleur                          | RAL 7035   |
| Composition de la livraison      | Tresses de raccordement<br>Coulisseaux   |
| Courant nominal max.             | 250 A  |
| Tension nominale                 | 690 V, 4~  |
| Remarque                         | Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur<br>Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.   |
| Valeurs électriques UL (SCCR)    | 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7  |
| Départ de ligne                  | par le bas   |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm  |
| Nombre de pôles                  | 4 pôles  |
| Dimensions                       | Largeur: 140 mm<br>Hauteur: 310 mm   |
| Convient aux jeux de barres      | Hauteur: 5, 10 mm  |
| Marques concernées (type)        | ABB (T3S, XT3)<br>Eaton (NZM2-4/250 A)<br>Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)<br>Schrack (MC2)<br>Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62) |
| Unité d'emballage                | 1 p.   |
| Poids net                        | 2,405 kg   |

## Caractéristiques

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Poids brut                  | 2,526 kg   |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 1,134  |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095   |
| ETIM 9                      | EC001531   |
| ECLASS 8.0                  | 27370304   |
| Description produit         | Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 250A |

## Approbation

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register                             |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |