

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.512

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

État: 27.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.512 - Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

This new product is currently unavailable. Alternatively, you can use the item number 9360.612.



Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | RX 9360.512 |
| Modèle | Easy Fix |
| Avantages | Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique |
| Matériau | Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 |
| Couleur | RAL 9005 RAL 35745 |
| Composition de la livraison | Avec 3 recouvrements de zone de raccordement |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 2XB |
| Crête de tension nominale Uimp | 8 kV |
| Tension nominale | 690 V AC 600 V AC (UL) |
| Tension d'isolation nominale Ui | 1 000 V |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Taux de contamination | 3 |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H) | 15 x 6 mm |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Départ de ligne | par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Vis M8 |
| Marques concernées (type) | ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX ³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H, NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250) |
| Convient aux jeux de barres | RiLineX RiLine60 |
| Fréquence de l'oscillation de base | 50...60 Hz |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 10...90 % |
| Convient aux jeux de barres | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C...55 °C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|---|
| Plage de température de stockage | -25 °C...75 °C |
| Dimensions | Largeur: 105 mm Hauteur: 252 mm Profondeur: 63 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,7 kg |
| Poids brut | 1,792 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,608 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 10,84 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Description produit | RX Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, départ de lignes par le bas, L : 105 mm |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité PCF-declaration |