#### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9393.560 Transformateurs

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



#### SV 9393.560 - Transformateurs

#### Caractéristiques

Référence	SV 9393.560
Modèle	Tension de sortie 333 mV
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	2 pattes de fixation 2 capots de protection isolants 1 borne pour jeu de barres primaire 2 tiges filetées
Convient aux jeux de barres	80 x 15 2 x 60 x 10 3 x 50 x 10
Primary current	630 A
Normes	EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Prescription 3
Dimensions	Largeur: 105 mm Hauteur: 132 mm Profondeur: 30 mm
Plage de température de fonctionnement	-5 °C55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	1090 %
Fréquence de l'oscillation de base	5060 Hz
Accuracy Class	0,5

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Insuslation material (class)	F
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.295
Poids brut	0.303
Numéro du tarif douanier	85043129
EAN	4028177048829
ETIM 9	EC002048

## Approbation

© Rittal 2025 3