


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.010 Tableaux

État: 03.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.010 - Tableaux RiLine Compact

Tableau avec jeux de barres intégrés.

## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence   | SV 9635.010   |
| Mode de fonctionnement                            | Tableau de jeux de barres avec protection contre les contacts pour la réception et la mise en contact fiables des composants via un simple encliquetage<br>Les séparations préestampées sur le tableau permettent un positionnement fiable et rapide des composants<br>Réduction du besoin de câblage grâce à la mise en contact directe sur le tableau |
| Matériau  | Polyamide<br>Polycarbonate<br>E-Cu<br>Tenue au feu selon la norme UL 94   |
| Couleur   | RAL 7035  |
| Composition de la livraison                       | Avec jeux de barres intégrés  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 2X   |
| Normes  | UL 508<br>IEC 61 439  |
| Courant nominal max.                              | 125 A   |
| Courant nominal (UL)                              | 100 A   |
| Tension nominale                                  | 690 V (AC)<br>600 V (DC)  |
| Rated operating voltage (max.) UL                 | 600 V (AC)<br>600 V (DC)  |
| Nombre max. d'emplacements de 45 mm               | 9   |
| Remarque  | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.  |

# Caractéristiques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Pour montage sur rail porteur | Oui  |
| for mounting plate assembly   | Oui  |
| Nombre de pôles               | 3 pôles  |
| Dimensions                    | Largeur: 405 mm<br>Hauteur: 160 mm<br>Profondeur: 45,1 mm                                    |
| Unité d'emballage             | 1 p.   |
| Poids net                     | 1,3 kg   |
| Poids brut                    | 1,46 kg  |
| Taux de cuivre (kg / pièce)   | 0,551  |
| Numéro du tarif douanier      | 85469010   |
| ETIM 9                        | EC001900   |
| ETIM 8                        | EC001900   |
| ECLASS 8.0                    | 27400613   |
| Description produit           | SV Tableau 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), tripolaire,<br>L405xH160xP45,1 mm (RiLine Compact) |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)  |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |