

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.007

Entretoise

État: 07.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.007 - Entretoise

Lors de la mise en œuvre de petites largeurs de jeux de barres, il faut utiliser des entretoises dans les cavités des supports pour compenser les différences de largeur.

Caractéristiques

Référence	SV 9676.007
Position of the bar system in the functional space	2 1 2
Remarque	L'entretoise doit être utilisée pour une largeur de barre < 60 mm avec Flat-PLS 60 ou < 100 mm avec Flat-PLS 100.
Convient aux jeux de barres	Flat-PLS 60 Flat-PLS 100
Convient aux jeux de barres	Barres de cuivre plates Barres de cuivre plates Barres de cuivre plates
Convient aux jeux de barres	Largeur: 40, 50, 80 Hauteur: 10, 10, 10 mm
Unité d'emballage	16 p.
Poids net	0.064
Poids brut	0.081
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177599437
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

Approbation

Approbation

Approbation

ABS

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping