Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.200

# Coupe-circuits à fusibles HPC

État: 26.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.200 - Coupe-circuits à fusibles HPC

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9677.200 |
| Modèle | pour jeux de barres tripolaires |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0<br>Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement |
| Couleur | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7001<br>Poignée : RAL 7016 |
| Pour HPC de taille | 2 |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 185 mm |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Boulon M12 |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Tension nominale | 800 V (AC), 3~ |
| Courant nominal max. | 400 A |
| Remarque | L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection. |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles) |
| Pour montage de transformateurs | Oui |
| Dimensions | Largeur: 100 mm<br>Hauteur: 670 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques | 6 - 240 mm² |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 10 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4,97 kg |
| Poids brut | 5,06 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 1,73 |
| Numéro du tarif douanier | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Description produit | SV Coupe-circuit à fusibles HPC, taille 2, 400 A, 800 V, 3 pôles, boulon M12, entraxe 185 mm, pour montage de convertisseur de courant |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | CQC-CCC |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |