Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.885
Transformateurs

État: 14.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

SV 9677.885 - Transformateurs

Pour la mesure inductive du flux de courant.

Caractéristiques

Référence	SV 9677.885
Description produit	Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans les composants servant à son équipement (entraxe 185 mm), permettant un montage peu encombrant.
Matériau	Polyamide
Pour taille	3
Pour référence(s)	9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Puissance nominale	2,5 VA
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Insuslation material (class)	H
Primary current	600 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	CEI 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 4 mm²
Fréquence nominale	50 - 60 Hz

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,168 kg
Poids brut	0,17 kg
Numéro du tarif douanier	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Description produit	SV Transformateur 600 A/5 A pour coupe-circuit à fusibles HPC, taille 3 / Adaptateurs de raccordement et d'appareillage (SV 9677.XXX)