

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.667.0700.01

HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

Staat: 10.08.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.667.0700.01 - HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC afscherming, extra trekontlasting en verhoogd temperatuurbereik

Functies

Bestelnr.	SZ 1.667.0700.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC afscherming, extra trekontlasting en verhoogd temperatuurbereik
Kleur	Overige
Sleutelwijdte	14 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosie geteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeen vrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...130 °C
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878438688

Functies

ECLASS 8.0

27149109