

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 Insteekwartel, 19"

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](https://www.rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Insteekwartel, 19"

Bestaande uit een spreidmoer, die alleen vanaf de voorzijde in de vierkante montagegaten kan worden geplaatst en vervolgens met de bevestigingsschroef wordt geborgd.



Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | DK 2094.400 |
| Uitvoering | Afmetingen montagegat 9,5 x 9,5 mm |
| Product omschrijving | De wartel bestaat uit een spreidmoer, die alleen vanaf de voorzijde in de vierkante montagegaten kan worden geplaatst en vervolgens met de bevestigingsschroef wordt geborgd. Bij het aandraaien van de schroef spreidt de moer zich en fixeert zo de te bevestigen elementen. Klembereik van 1,2 – 4,5 mm. Binnenzeskant-schroefkop, grootte T 30. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Platkopschroeven Spreidmoeren Kunststof vulringen |
| Afmetingen | Schroefdraad: M6 Schroefdraadlengte: 16 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |

Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Brutogewicht | 0,38 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ETIM 8 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |
| Product omschrijving | EL Spreidmoer, 19 inch, M6x16 mm, afmetingen montageplaat 9,5x9,5 mm, klembereik 1,2-4,5 mm, plaatstaal, verzinkt |