

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.031 Kabelwartel HD

Staat: 30.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.031 - Kabelwartel HD

Compactere bouwvorm en de contraoer is al bij de levering inbegrepen.



Functies

| | |
|---------------------|---|
| Bestelnr. | HD 2410.031 |
| Uitvoering | Standaard |
| Voordelen | Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken. Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels. |
| Toepassingsgebieden | Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen Ultrareine zonetechniek (bijv. farma) Biotechnologie Chemische industrie |
| Materiaal | Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303) Afdichting: EPDM, conform FDA 21 CFR 177.2600 |
| Levering | Incl. contraoer |
| Afmetingen | Schroefdraad: M25 x 1,5 |
| Voor kabel-Ø | 12 - 17 mm |

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...100 °C |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.) |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13 |
| Leveringseenheid | 5 st. |
| Nettogewicht | 0,545 kg |
| Brutogewicht | 0,548 kg |
| Douanetariefnummer | 73072980 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | HD Wartel M25x1,5 (12-17) + moer 1.4305 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) VDE |
|---------------|---------------------------|