



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.160

EMC-kabelwartels

Staat: 14.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.160 - EMC-kabelwartels

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Functies

Bestelnr.	SZ 2411.160
Uitvoering	Kabelwartels, PG
Product omschrijving	De kabelmantel kan naar keuze bij de contactplaats worden onderbroken of volledig uit de kast worden verwijderd. De kabelafscherming in de kast blijft behouden. De meegeleverde contraoer snijdt zich bij het vastdraaien aan gelakte kastoppervlakken zelfstandig in, zodat een geleidende verbinding ontstaat.
Materiaal	Messing Afdichting: CR/NBR
Oppervlak	Vernikkeld
Opmerking	Minimale schermdiameter = kabeldiameter zonder kabelmantel
Min. kabeldiameter	10 mm
Max. kabeldiameter	14 mm
Beschermklasse IP 69K	IP 69K
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Schermdiameter (min.)	8 mm
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,215 kg
Brutogewicht	0,22 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441

Functies

ECLASS 8.0

27149109

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit