



# AS 4051.222

## Oscillerende toevoerbak WT

Staat: 07.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.222 - Oscillerende toevoerbak WT

Oscillerende toevoerbak WT 29 voor de toevoer van losse adereindhulzen met kunststofkraag voor de doorsneden 1,5 en 2,5 mm<sup>2</sup> naar de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C.



## Functies

Bestelnr.	AS 4051.222
Uitvoering	Oscillerende toevoerbak WT 29
Voordelen	Procesveilige aanvoer van adereindhulzen Eenvoudig en snel vervangen van verbruiksmaterialen
Technische gegevens	Geschikt voor adereindhulzen met een lengte van 8 - 18 mm
Levering	Oscillerende toevoerbak WT 29
Toepassingsgebieden	Voor losse adereindhulzen met een doorsnede van 1,5 mm <sup>2</sup> en 2,5 mm <sup>2</sup>
Opmerking	De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde tolerantieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210
Leveringseenheid	1 st.

# Funcities

---

Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,7 kg
Douanetariefnummer	84799070

---