Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.231
Draadrail WT

Staat: 25.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.231 - Draadrail WT

De geconfectioneerde draden worden middels de uitname handeling naar de draadrail WT 26 met een doorsnede van 0,5 mm² gevoerd.





Functies

Bestelnr.	AS 4051.231
Voordelen	Projectspecifieke order-picking voor latere processen Projectspecifieke sortering van de aders Optimale uitname Voorbereid railsysteem voor een optimale order picking op de werkplek Het sorteren van draden is niet nodig Vereenvoudigt het bedradingsproces door een stapsgewijze handleiding bij Eplan Smart Wiring Optimaal in combinatie met de draadrailwagen Wire Cart voor een perfecte order picking op de werkplek
Levering	Draadrail WT 26
Opmerking	Deze spleetmaat geeft de maximale diameter van de draadisolatie aan.
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Toepassingsgebieden	Voor losse aders met een doorsnede van 0,5 mm² (spleet afmeting 2,6 mm)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,85 kg
Brutogewicht	1 kg

Functies

Douanetariefnummer	76169990
Product omschrijving	Draadrail 0,5 mm² voor het 15-voudige draadrailsysteem in de WT