Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.042

19"-kabelbrug in diepte verstelbaar

Staat: 14.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 5302.042 - 19"-kabelbrug in diepte verstelbaar

De kabelbrug biedt binnen het 19"-montageniveau een geïntegreerde mogelijkheid voor kabelgeleiding, tussen het voorste en achterste montageniveau in een kast/behuizing.

Functies

Bestelnr.	IT 5302.042
Product omschrijving	Comfortabele mogelijkheid, een geïntegreerde kabelgeleiding tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau aanbrengen binnen de montageniveaus van een kast.
Voordelen	Kabelinvoer aan de voorzijde via borstelstrip voor thermische afscheiding van het kabelinvoerbereik Directe kabelgeleiding tussen patch-niveau en componenten bij opbouw aan de achterzijde, optimale kabelgeleiding bij switch-montage aan de achterzijde Volledig in diepte verstelbaar door het variabel, traploos uittrekken van de kabelbrug Voorkomen van valse luchtstromen door afscheiding van de overgang Aan de bovenzijde open uitgevoerd, voor het eenvoudig ombouwen, ook bij al ingevoerde kabels Kabelbrug naar boven met 1 HE uitbreidbaar door toepassing van een extra kabeldoorvoerpaneel met borstelstrip
Materiaal	Plaatstaal Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Kabelbrug Borstelstrip
Inbouwmogelijkheden	Voor de bevestiging tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau
Niveauafstand	500 - 750 mm
Hoogte-eenheden	1 HE
Belastbaarheid (statisch)	150 N

Functies

Geschikt voor	voor kastonafhankelijke montage
Opmerking	Bevestigingsmateriaal moet apart worden besteld
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,8 kg
Brutogewicht	7,239 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co² e
Douanetariefnummer	73269098
Product omschrijving	19"-kabelbrug in diepte verstelbaar, 500 - 750 mm, RAL 9005