

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6720.500**

**Lessenaar-bovendelen voor 3-delige  
opbouw**

Staat: 28.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6720.500 - Lessenaar-bovendelen voor 3-delige opbouw

Vier breedtematen bieden de beste voorwaarden voor individuele monitoring en een driedelige opbouw van het TopPult-systeem.

## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | TP 6720.500  |
| Materiaal                           | Kast: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting              |
| Oppervlak                           | dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak  |
| Kleur                               | RAL 7035   |
| Levering                            | Behuizingen<br>Deksel aan de onderzijde met scharnieren, incl. dekselhouder<br>Bodem open voor individuele kabelinvoer |
| IK-code                             | IK08   |
| Basismateriaal                      | Plaatstaal   |
| Afmetingen                          | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 720 mm<br>Diepte: 240 mm  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55  |
| Protection category NEMA            | NEMA 12  |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 19,2 kg  |
| Brutogewicht                        | 20,21 kg   |
| Douanetariefnummer                  | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC000784   |
| ECLASS 8.0                          | 27180504   |

# Functies

---

Product omschrijving

TopConsole-systeem TP, lessenaar-bovendeel voor 3-delige opbouw,  
BH: 600x720 mm, plaatstaal

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK