


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.160 Sensoren

Staat: 19.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.160 - Sensoren voor CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

De Access Monitoring-sensor bewaakt door middel van infrarood licht of de deur van de kast/ behuizing is geopend of gesloten. Een geïntegreerde trillingssensor geeft een alarm af bij het herkennen van vandalisme.

Functies

| | |
|---------------------|--|
| Bestelnr. | DK 7010.160 |
| Uitvoering | Access Monitoring-sensor |
| Voordelen | Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface. |
| Toepassingsgebieden | Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek. Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving. |
| Mogelijkheden | De sensor beschikt over een geïntegreerde infraroodsensor en -ontvanger De Access Monitoring-sensor bewaakt door middel van infrarood licht of de deur van de behuizing is geopend of gesloten De Access Monitoring-sensor bewaakt de zwaartekracht (G-krachten) die op de drie x-, y- en z-assen werken De sensor wordt in de kast gemonteerd en op de deur gericht. Het licht wordt gereflecteerd door een reflectorstrook op de deur De sensor wordt gemonteerd op het kastframe, waardoor trillingen van de kast worden overgedragen op de sensor Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit, de PDU of de IoT-interface aan te geven |
| Materiaal | Kunststof |
| Oppervlak | Front: glad Behuizing: structuur |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Sensor Montageplaat Incl. bevestigingsmateriaal |

Funcities

| | |
|---|--|
| Aansluiting op de CAN-bus | Direct |
| Interfaces | 2 x RJ45 CAN-bus |
| Afmetingen | Breedte: 110 mm Hoogte: 30 mm Diepte: 40 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 0 °C...55 °C |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5...95 % |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,063 kg |
| Brutogewicht | 0,163 kg |
| Douanetariefnummer | 85319000 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| Product omschrijving | DK Access Monitoring-sensor, koppeling via CAN-bus-interface, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |