


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.010 Board

Staat: 16.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.010 - Board RiLine Compact

Board met geïntegreerd railkoper.

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9635.010 |
| Mogelijkheden | Tegen aanraking beveiligd railsysteem-board voor een veilige opname en contactering van componenten door eenvoudige plug-in-montage In het board voorgeperste delingseenheden zorgen voor een veilige en snelle positionering van de componenten Reducering van de bekabeling door directe contactering op het board |
| Materiaal | Polyamide Polycarbonaat E-Cu Vlamdovend volgens UL 94 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Incl. geïntegreerd railkoper |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 2X |
| Normen | UL 508 IEC 61 439 |
| Nominale stroom max. | 125 A |
| Nominale stroom (UL) | 100 A |
| Nominale spanning | 690 V (AC) 600 V (DC) |
| Rated operating voltage (max.) UL | 600 V (AC) 600 V (DC) |
| Max. delingseenheden à 45 mm | 9 |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |

Functies

| | |
|-----------------------------|--|
| Voor montagerailopbouw | Ja |
| for mounting plate assembly | Ja |
| Aantal polen | 3-polig |
| Afmetingen | Breedte: 405 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 45,1 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,3 kg |
| Brutogewicht | 1,46 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,551 |
| Douanetariefnummer | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ETIM 8 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Product omschrijving | SV Board, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHD: 405x160x45,1 mm (RiLine Compact) |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |