

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9661.230**

**PE/PEN-combihoek E-Cu**

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9661.230 - PE/PEN-combihoek E-Cu voor PE/PEN-combinaties

De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.

## Functies

Bestelnr.	SV 9661.230
Product omschrijving	De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.
Voordelen	Door de voorgeconfectioneerde combihoeken, bevestigingsbeugels en individueel op de behuizingsbreedte afgestemd railkoper, is een zeer tijd- en kostenbesparende montage mogelijk
Toepassingsgebieden	Form 2-4 Overige
Materiaal	E-Cu
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Approved short-circuit current capability	I <sub>cw</sub>  30 kA, 1 sec.
Geschikt voor railkoper	Railkoper E-Cu met geïntegreerde boringen
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	30 - 10 mm
Geschikt voor railkoper	Breedte: 30 Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	2 kg
Brutogewicht	2,177 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,408
Douanetariefnummer	74198090
ETIM 9	EC000329

# Funcities

---

ECLASS 8.0

27400605

---

Product omschrijving

PE/PEN combihoek E-Cu 57 voor railkoper 30x10 mm toepassing  
Form 2-4 en overige

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK