

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.966

Schroef

Staat: 02.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.966 - Schroef voor verbindingcomponenten

Voor de verbinding tussen een aansluitbeugel en een verbindingset (3- en 4-polig toepasbaar).



Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9676.966 |
| Product omschrijving | Voor de verbinding van componenten, zoals bijv. aansluitrails en verbindingsets. |
| Materiaal | Staal, verzinkt |
| Levering | Incl. 8 moeren en 16 spanringen |
| Afmetingen | Schroefdraad: M10 Schroefdraadlengte: 40 mm |
| Leveringseenheid | 8 st. |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Brutogewicht | 0,43 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Product omschrijving | SV Schroefverbinding M10x40 tbv Maxi-PLS 1600/2000/3200, 1 rail per fase, stalen schroeven, verzinkt |