Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# KX 1587.000

# E-Box KX

Estado: 23/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/br-pt)

# KX 1587.000 - E-Box KX Aço inoxidável

A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.







## Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | KX 1587.000 |
| Descrição do produto | A caixa compacta KX, E-Box KX, em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa. |
| Material | Caixa: aço inoxidável<br>Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido<br>Placa de montagem: chapa de aço<br>Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Superfície | Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)<br>Placa de montagem: galvanizada |
| Escopo de fornecimento | Placa de montagem<br>Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm |
| Dimensões | Largura: 200 mm<br>Altura: 300 mm<br>Profundidade: 155 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 175 mm x 285 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 |

© Rittal 2026

# Recursos

| | |
|---|---|
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 508A | Tipo 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Tipo 12 |
| Espessura da caixa | 1,25 mm |
| Espessura da porta | 1,25 mm |
| Fecho | Quantidade de fechos: 1 |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 3,8 kg |
| Peso bruto | 4,05 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 13,5 |
| Número da tarifa alfandegária | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | KX E-Box, LAP: 200x300x155 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta única, com fecho de lingueta |

# Aprovações

| | |
|---|---|
| Aprovações | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity<br>PCF-declaration |